

GSM/PSTN-Wählgerät

Art.-Nr. AZ6302

Seite 1 von 2



Sobald in Ihrem Gebäude ein Melder einen Alarm auslöst, weiß Ihre Alarmzentrale über den aktuellen Zustand Bescheid. Das GSM-Wählgerät überträgt diese Information als SMS oder Sprachnachricht über analoge Telefonleitung oder Mobilfunknetz an bis zu acht von Ihnen im Vorfeld hinterlegten Telefonnummern. Im Falle eines Alarms übermittelt das Sprachwahlgerät zwei Informationen: einen Identifikationstext und einen Ereignistext (SMS oder Sprache). Der Identifikationstext (Standortnachricht) übermittelt allgemeine Daten (Name, Anschrift), der Ereignistext von Ihnen definierte Ereignisse (Einbruch, Feuer, medizinischer Notfall, Störung im System, etc?). Sie können 8 beliebige Ereignistexte, die Standortnachricht sowie 8 Rückstellungsnachrichten speichern. Jede gesprochene Nachricht kann 30 Sekunden lang sein oder eine Länge von 40 Zeichen haben. Das Sprachwahlgerät wird zwischen Alarmanlage und Telefonleitung montiert. Es verfügt über acht Eingänge, die im Alarmfall jeweils den dafür vorgesehenen Ereignistext aktivieren. Zusätzlich lassen sich über das Sprachwahlgerät bis zu 4 Ausgänge schalten. Das Schalten eines Ausganges lässt sich dabei bestimmten Ereignissen zuordnen, oder manuell aus der Ferne starten. Über den Hör- und Sprechmodus können Sie über das integrierte Mikrophon und den Lautsprecher in das Objekt hineinhören und hineinsprechen. Die Programmierung des Wählgerätes erfolgt menügeführt über ein LCD-Display. Das Sprachwahlgerät SD 3 passt durch sein elegantes weißes Design optisch zu der Terxon Alarmzentrale und deren Komponenten.

Technologien

- TBR/CTR 21 konform
- Senden der Nachricht über PSTN und GSM
- Nachrichten als Sprache oder SMS möglich
- Auch als Stand-alone-Kommunikationsmodul einsetzbar
- Fernzugriff per Telefon
- Beleuchtete Anzeige

GSM/PSTN-Wählgerät

Art.-Nr. AZ6302

Seite 2 von 2

Technische Daten - GSM/PSTN-Wählgerät

Abmessungen	(BxHxT) 150x115x30 mm
Anschlüsse	Schraubterminal für PSTN und Spannungsversorgung
Anzahl Sprachmitteilungen	8
Anzeige	Beleuchtete Segmentanzeige
Art der Eingänge	Positiv/negativ ansteuerbare Eingänge (5-24 V DC)
Aufzeichnungsdauer	0,008333333333331 h
Ausgänge	4 Transistorenausgänge (OP), negativ schaltend, max. Stromabgabe 100 mA/12 V DC je Ausgang
Breite	150 mm
Eingänge	8
Fernzugriff	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	115 mm
Länge	30 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	0,36 kg
Programmierung 1	Menü
Sabotageüberwachung	1
Schutzart IP	32
Spannungsversorgung DC	10,5-28 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	5 Sprachen (UK, DE, FR, NL, DK)
Sprache OSD	5 Sprachen (UK, DE, FR, NL, DK)
Sprache Verpackung	5 Sprachen (UK, DE, FR, NL, DK)
Stromaufnahme	50 mA
Telefonnummern	10
Speicherplätze	
Wählverfahren	MFV (Mehrfrequenzverfahren, DTMF, Tonwahlverfahren)
Übertragungsart	Sprache, SMS
Übertragungsweg	GSM, PSTN