

# Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AL0125 (weiß)

Art.-Nr. FU8411W

Seite 1 von 2



Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die Funk-Fenstersicherung FTS 96 E und die Secvest 2WAY von ABUS Security-Center integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Die Funk-Fenstersicherung eignet sich für alle nach innen öffnende Fenster. Mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne setzt die FTS 96 E durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig - und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist - schlägt die Secvest 2WAY Alarm - und den Täter in die Flucht. So wird aus der vierten Generation der beliebten Secvest Funkalarmanlage auch die erste Alarmanlage, die aktiv vor Einbruch schützt und dabei gleichzeitig alarmiert.

## Technologien

- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Über 1 Tonne Druckwiderstand
- Auf-/Zu-Position ist optisch erkennbar
- Gleichschließend: 1 Schlüssel für alle Einheiten, unterschiedliche Schließvarianten verfügbar
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)

## Technische Daten - Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AL0125 (weiß)

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Abmessungen         | (BxHxT) 78x125x55 mm                  |
| Anschlüsse          | Klemmterminal                         |
| Batterie - Typ      | 2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien |
| Batterie - max.     | 2 Jahr(e)                             |
| Batterielebensdauer |                                       |
| Breite              | 78 mm                                 |
| Detektionsverfahren | Magnetfeldmessung                     |
| Funkfrequenz        | 868,6625 MHz                          |

# Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AL0125 (weiß)

Art.-Nr. FU8411W

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E - AL0125 (weiß)

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Funkleistung                      | 10 mW                            |
| Gehäusematerial                   | ABS                              |
| Höhe                              | 125 mm                           |
| Länge                             | 55 mm                            |
| Max. Betriebstemperatur           | 55 °C                            |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m                            |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)  | 30 m                             |
| Min. Betriebstemperatur           | -10 °C                           |
| Modulation                        | FM                               |
| Montageort                        | Fenster und Türen                |
| Nettogewicht                      | 1,05 kg                          |
| Sabotageüberwachung               | Ja                               |
| Schließungsnummer                 | AL0125                           |
| Sensortyp                         | Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik |
| Spannungsversorgung DC            | 3 V                              |
| Spannungsüberwachung              | Ja                               |
| Umweltklasse                      | II                               |
| Zertifizierungen                  | VdS (M 197029 / H 110003)        |