

Secvest 2WAY Funk Fenstergriff FG 350 E (weiß)

Art.-Nr. FU8430W

Seite 1 von 2



Dieser Funk Fenstergriff ist die dezente und formschöne Lösung für die Sicherheit Ihrer Fenster. Die Alarmzentrale wird über den Zustand des Fensters informiert und erkennt so, ob das Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Damit kann der Fenstergriff eine zuverlässige Alarmierung bei einem Einbruchsversuch auslösen. Das Beste: Jeder Standardfenstergriff kann unkompliziert durch einen Secvest 2WAY Funk Fenstergriff FG 350 E ersetzt werden. Der Griff ist in weiß, braun oder in silber erhältlich.

Hinweis:

Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.

Technologien

- Mehr Sicherheit durch Verschlussüberwachung
- Die dezente Lösung für die Sicherheit Ihrer Fenster
- Einfache Installation durch Ersetzen des Standard-Fenstergriffs
- Übermittelt zuverlässig den Zustand ("offen oder geschlossen") des Fensters an die Alarmzentrale
- Formschönes und zeitloses Design

Technische Daten - Secvest 2WAY Funk Fenstergriff FG 350 E (weiß)

Abmessungen	(BxHxT) 33x168x53 mm
Batterie - Typ	1x Lithium 1/2 AA, ER14250
Batterie - max.	3 Jahr(e)
Batterielebensdauer	
Breite	33 mm
Detektionsverfahren	Magnetschalter und Magnetfeldsensorik
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW

Secvest 2WAY Funk Fenstergriff FG 350 E (weiß)

Art.-Nr. FU8430W

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest 2WAY Funk Fenstergriff FG 350 E (weiß)

Höhe	168 mm
Länge	53 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Fenster und Fenstertüren
Nettogewicht	0,55 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Magnetfeldsensor
Spannungsversorgung DC	3,6 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II