

Akustischer Glasbruchmelder

Art.-Nr. GB2000

Seite 1 von 2



Mit dem akustischen Glasbruchmelder überwachen Sie größere Fensterfronten. Der Melder reagiert auf das spezifische Geräusch zerbrechender Glasscheiben. Glasbruch wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Der akustische Glasbruchmelder überwacht den ganzen Raum. Damit er optimal funktioniert, sollte er auf die zu überwachende Fensterfläche blicken. Die beste Position ist in ca. 2-3 Metern Entfernung von der Glasfront. Der maximale Abstand beträgt - ja nach Glasart - zwischen 6 (Verbundglas) und 9 (Flachglas) Meter. Je nach "Fensterumgebung" (Vorhänge, Blumen, innen liegende Fensterläden, einbruchhemmendes Glas etc.) kann sich die Detektionsreichweite des Melders auch verringern. Der akustische Glasbruchmelder reagiert auf die Schallfrequenz, die bei klinrendem Glas entsteht (nieder- und hochfrequente Tonanteile). Dies geschieht in zwei Stufen: 1) ein steiler Amplitudenanstieg während des Glasbruches, 2) eine abgeschwächte Amplitude, ausgelöst durch das Aufschlagen der herunterfallenden Glasscherben. Erst Glasbruch, dann Aufprall der Scherben: Nur wenn diese Kriterien erfüllt sind, löst der akustische Glasbruchmelder einen Alarm aus. Somit ist gewährleistet, dass keine alltäglichen Klirrgeräusche einen Alarm verursachen. Die Fläche der zu überwachenden Scheibe sollte mindestens 30 x 30 cm groß sein.

Technologien

- Zuverlässiges (akustisches) Erkennen von Glasbruch
- Absichern ganzer Fensterfronten und Wintergärten mit nur einem Melder
- Unterscheidet zwischen zerspringenden Fensterscheiben und Trinkgläsern
- Erfassungsbereich: bis zu 9 m, abhängig von Glasart und -stärke

Technische Daten - Akustischer Glasbruchmelder

| | |
|---------------------|---------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 50x70x25 mm |
| Absicherungsart | Einbruchschutz |
| Anschlüsse | NC |
| Breite | 50 mm |
| Detektionsverfahren | Akustisch |

Akustischer Glasbruchmelder

Art.-Nr. GB2000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Akustischer Glasbruchmelder

| | |
|------------------------------|--|
| Einsatzbereiche | Fenster |
| Erfassungsbereich Melder (m) | 9 m |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 70 mm |
| Leistungsaufnahme | 0,186 W |
| Länge | 25 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Montageort | Gegenüber von zu überwachenden Glasflächen |
| Nettogewicht | 0,06 kg |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Sensortyp | Omnidirektionales Mikrofon |
| Spannungsversorgung DC | 9,3-16 V |
| Statusanzeige | Ja |
| Stromaufnahme | 20 mA |
| VdS Klasse | ohne |