

Privest Funkalarm Basis Set DE

Art.-Nr. FU9000

Seite 1 von 6



Zuverlässiger Basisschutz - leichte Installation und Bedienung

Die Privest Funkalarmzentrale verbindet Funktionalität und Zuverlässigkeit mit einfacher Installation und benutzerfreundlicher Handhabung. Bei Bedarf lässt sich das Alarmsystem jederzeit flexibel erweitern. Doch schon das Basis Set enthält bereits zentrale Komponenten für einen effektiven Schutz: eine Privest Funkalarmzentrale, einen Privest Funk-Öffnungsmelder und eine Privest Fernbedienung sowie einen Privest Bewegungsmelder und das dazu gehörige Steckernetzteil. Mit ihren 33 Zonen (32 Funk-, 1 Draht-Zone) sowie ihren 4 programmierbaren Ausgängen ist die Alarmzentrale das Herzstück des Privest Funkalarmsystems. Die innovative AM-Funktechnologie arbeitet auf einer speziell für Funkalarmanlagen reservierten Frequenz innerhalb des 868 MHz-Bandes. Durch die sprachgestützte Menüführung ist die Programmierung und Bedienung sehr einfach.

Umfassender Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall

Über den integrierten Piezo-Signalgeber werden Bewohner vor Gefahren wie Einbruch, Feuer, Wasser oder in Notfällen gewarnt. Zusätzlich kann über ein integriertes Sprachwahlgerät (AWAG) Kontakt zu einer Notrufleitstelle oder einem Handy hergestellt werden.

Technologien

- Preiswertes Einstiegerpaket in die Funkalarmtechnik
- Erweiterbar auf bis zu 32 Funk-Zonen (Wohnung, Einfamilienhaus)
- Zuverlässige Alarmierung, solider Sabotageschutz
- Hohe Funk-Reichweite
- Einfache Selbstmontage: 12V Betriebsspannung, Installations-Video
- Integriertes Sprachwahlgerät

Privest Funkalarm Basis Set DE

Art.-Nr. FU9000

Seite 2 von 6

Technische Daten - Privest Funkalarm Basis Set DE

Abmessungen	(BxHxT) 240x190x48 mm
Anzahl Bedienteile	2
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8
Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Bedienung	8
Breite	240 mm
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja (90 dB @ 1 m)
Länge	48 mm
Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Netzteil	Extern
Notstromversorgung	Ja
Programmierung	Softwareprogrammierung (keine Unterstützung von WIN7 64Bit Systemen)
Sabotageüberwachung	Ja
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung AC	230 V
Spannungsüberwachung	Ja

Privest Funkalarm Basis Set DE

Art.-Nr. FU9000

Seite 3 von 6

Technische Daten - Privest Funkalarm Basis Set DE

Stromaufnahme	113 mA
Umweltklasse	II

Technische Daten - Privest Funk-Öffnungsmelder (CC) weiß

Abmessungen	(BxHxT) 35x81x32 mm
Anschlüsse	Klemmterminal
Breite	35 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Funkfrequenz	868,65 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	81 mm
Länge	32 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,06 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	0,06 mA
Umweltklasse	II
EAN	4043158013184

Technische Daten - Privest Funk-Bewegungsmelder

Abmessungen	(BxHxT) 60x106x47 mm
Breite	60 mm
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
Erfassungsbereich Melder (m)	15 m
Funkfrequenz	868,65 MHz
Funkleistung	10 mW

Privest Funkalarm Basis Set DE

Art.-Nr. FU9000

Seite 4 von 6

Technische Daten - Privest Funk-Bewegungsmelder

Gehäusematerial	ABS
Höhe	106 mm
Länge	47 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	300 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Nettogewicht	0,11 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sensortyp	PIR
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Statusanzeige	Ja
Stromaufnahme	0,01 mA
Tierimmun	Ja
Umweltklasse	II
Unterkriechschutz	Ja
Weißlichtfilter	Ja
EAN	4043158013160

Technische Daten - Privest Funkalarmzentrale DE

Abmessungen	(BxHxT)240x190x48 mm
Anschlüsse	Analog (PSTN), Stromanschluss, Programmieranschluss, Klemmterminal, Batterieaufnahme
Anzahl Benutzer	34
Anzahl Drahtzonen	1
Anzahl Ereignisse	256
Anzahl Fernbedienungen	8
Anzahl Funkzonen	32
Anzeige	Alphanumerisches Display, 2-zeilig
Ausgänge	2 Relaisausgänge, 2 Transistorausgänge, 1 Signalgeberausgang
Bedienung	Über Funk-Fernbedienung, lokal, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil
Breite	240 mm
Ereignisspeicher	Ja
Fernwartung	Ja
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868 MHz

Privest Funkalarm Basis Set DE

Art.-Nr. FU9000

Seite 5 von 6

Technische Daten - Privest Funkalarmzentrale DE

Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	190 mm
Integrierte Sirene	Ja
Kommunikation/Alarmierung	Integriertes analoges Sprachwahlgerät
Länge	48 mm
Max. Anzahl Bedienteile	2
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Ladezeit Akkus	24 h
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Menüführung	Sprachgeführt
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageort	An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen
Nettogewicht	0,97 kg
Netzteil	Extern
Notstromversorgung	1
Programmierung	Softwareprogrammierung
Sabotageüberwachung	1
Schalldruck	90 dB
Schaltausgänge	5
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	9 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	Deutsch
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	Deutsch
Stromaufnahme	113 mA
Teilbereiche/Überwachungsbe- reiche	3

Privest Funkalarm Basis Set DE

Art.-Nr. FU9000

Seite 6 von 6

Technische Daten - Privest Funkalarmzentrale DE

Umweltklasse	II
Verschlüsselung	Ja
EAN	4043158013054

Technische Daten - Privest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	(BxHxT) 35x70x10 mm
Batterie - Typ	CR2430, 3V Lithium Batterie
Batterie - max. Batterielebensdauer	3 Jahr(e)
Breite	35 mm
Funkfrequenz	868,65 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	70 mm
Leistungsaufnahme	0 W
Länge	10 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	150 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Nettogewicht	0,03 kg
Schutzart IP	44
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	0,001 mA
Umweltklasse	II
EAN	4043158013245