# Wassermelder

Art.-Nr. HSWM10000

Frühzeitige Warnung vor Wasserschäden
Der ABUS Wassermelder ist ein technischer Melder, der auf Wasser und andere Flüssigkeiten reagiert. Sobald seine Kontaktpunkte mit Wasser in Berührung kommen, schlägt er über einen integrierten Signalgeber (85 dB(A) @ 1 m) Alarm. Der Melder wird meist am Boden in Küche, Bad oder Keller eingesetzt. So können Schäden, die durch Rohrbrüche oder geplatzte Wasserschläuche von Wasch- oder Spülmaschinen entstehen können, frühzeitig erkannt und durch schnelles Eingreifen verhindert werden. Für mehr Flexibilität können die Kontaktpunkte entweder direkt am Melder belassen oder durch das mitgelieferte Kabel (ca. 150 cm lang) an einer entfernteren Stelle angebracht werden.

## Technologien

- Geeignet für den Einsatz am Boden in Küche, Bad oder Keller
- 2 Kontaktpunkte direkt am Melder oder abgesetzt anbringbar (Kabellänge ca. 150 cm)
- Sofortige akustische Reaktion bei Wasserkontakt

## Technische Daten - Wassermelder

| | |
|---|---|
| Abmessungen | (BxHxT) 60x102x35 mm |
| Akkutyp | 9 V Block-Batterie (Alkaline) |
| Anwendungszweck | Wasserwarnmelder |
| Artikelgewicht | 0.145 kg |
| Batterie - festverbaut | Nein |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 3 Jahr(e) |
| Breite | 60 mm |
| Detektionsverfahren | Widerstandsmessung |
| Durchmesser | 60 mm |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

# Wassermelder

Art.-Nr. HSWM10000



## Technische Daten - Wassermelder

| | |
|---|---|
| Facettenfarbe | weiß |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 102 mm |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Länge | 35 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Meldeart | sonstige |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Stellen, an denen Nässe auftreten kann |
| Neu | Nein |
| Produktgruppe | Melder |
| Schalldruck | 85 dB |
| Spannungsversorgung DC | 9 V |
| Tiefe | 35 mm |
| WEEE-Gruppe | 09 |

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026