



## Technologien

- Der perfekte Einstieg in die vernetzte Alarmtechnik
- Inklusive Bewegungsmelder für die Innenraumsicherung
- Inklusive Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenster oder Tür
- Inklusive bidirektionaler Funkfernbedienung mit Statusabfrage

## Technische Daten - Secvest IP Basisset

|                |          |
|----------------|----------|
| Artikelgewicht | 3.2 kg   |
| Neu            | Nein     |
| Produktgruppe  | Zentrale |
| WEEE-Gruppe    | 09       |

## Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung 2WAY

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen                         | (HxD) 15x50 mm           |
| Akkutyp                             | CR2450 3V Li-Mn (FU2987) |
| Anzeige                             | Ja                       |
| Artikelgewicht                      | 0.06 kg                  |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)                |
| Breite                              | 50 mm                    |
| Funkfrequenz                        | 868.6625 MHz             |
| Funkleistung                        | 10 mW                    |
| Gehäusematerial                     | ABS                      |
| Höhe                                | 15 mm                    |
| Max. Betriebstemperatur             | 55 °C                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit               | 94 %                     |

# Secvest IP Basisset

Art.-Nr. FUAA10020

Seite 2 von 5

## Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung 2WAY

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 10 m                  |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)    | 30 m                  |
| Min. Betriebstemperatur             | -10 °C                |
| Neu                                 | Nein                  |
| Produktgruppe                       | Bedienung             |
| Spannungsüberwachung                | Ja                    |
| Technik                             | Elektronik            |
| Umweltklasse                        | II                    |
| WEEE-Gruppe                         | 09                    |
| Zertifizierungen                    | INCERT, VSÖ, F&P, NCP |
| EAN                                 | 4043158015973         |

## Technische Daten - Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen                         | (BxHxT) 33x89x29 mm  |
| Akkutyp                             | 3 V CR2 Li/MnO2      |
| Anschlüsse                          | Schraubterminal (CC) |
| Artikelgewicht                      | 0.09 kg              |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)            |
| Breite                              | 33 mm                |
| Detektionsverfahren                 | Magnetfeldmessung    |
| Funkfrequenz                        | 868.6625 MHz         |
| Funkleistung                        | 10 mW                |
| Gehäusematerial                     | ABS                  |
| Höhe                                | 89 mm                |
| Leistungsaufnahme                   | 9 W                  |
| Länge                               | 29 mm                |
| Max. Betriebstemperatur             | 55 °C                |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)   | 100 m                |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)    | 30 m                 |
| Min. Betriebstemperatur             | -10 °C               |
| Modulation                          | FM                   |
| Montageort                          | Fenster, Türen       |
| Neu                                 | Nein                 |
| Produktgruppe                       | Melder               |
| Sabotageüberwachung                 | 1                    |

# Secvest IP Basisset

Art.-Nr. FUAA10020

Seite 3 von 5

## Technische Daten - Secvest Funk-Öffnungsmelder CC (weiß)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Sensortyp              | Reed-Kontakt          |
| Sicherheitsgrad        | 2                     |
| Spannungsversorgung DC | 3 V                   |
| Spannungsüberwachung   | Ja                    |
| Statusanzeige          | Ja                    |
| Stromaufnahme          | 30 mA                 |
| Technik                | Elektronik            |
| Umweltklasse           | I                     |
| WEEE-Gruppe            | 09                    |
| Zertifizierungen       | INCERT, VSÖ, F&P, NCP |
| EAN                    | 4043158015911         |

## Technische Daten - Secvest Funk-Bewegungsmelder

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Abmessungen                            | (BxHxT) 73x81x47 mm          |
| Akkutyp                                | 3,6 V DC, Li-Batterie Typ AA |
| Artikelgewicht                         | 0.12 kg                      |
| Batterie - max.<br>Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)                    |
| Breite                                 | 73 mm                        |
| Detektionsverfahren                    | Wärmeerkennung               |
| Erfassungsbereich Melder (m)           | 15 m                         |
| Funkfrequenz                           | 868.6625 MHz                 |
| Funkleistung                           | 10 mW                        |
| Gehäusematerial                        | ABS                          |
| Höhe                                   | 81 mm                        |
| Länge                                  | 47 mm                        |
| Max. Betriebstemperatur                | 55 °C                        |
| Max. Luftfeuchtigkeit                  | 85 %                         |
| Max. Reichweite Senden<br>(Freifeld)   | 100 m                        |
| Max. Reichweite Senden<br>(Gebäude)    | 30 m                         |
| Min. Betriebstemperatur                | -10 °C                       |
| Modulation                             | FM                           |
| Neu                                    | Nein                         |
| Produktgruppe                          | Melder                       |
| Sabotageüberwachung                    | Ja                           |
| Sensortyp                              | PIR                          |
| Sicherheitsgrad                        | 2                            |
| Spannungsversorgung DC                 | 3.6 V                        |

## Technische Daten - Secvest Funk-Bewegungsmelder

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Spannungsüberwachung | Ja                    |
| Statusanzeige        | Ja                    |
| Technik              | Elektronik            |
| Umweltklasse         | I                     |
| Unterkriechschutz    | Ja                    |
| WEEE-Gruppe          | 09                    |
| Weißlichtfilter      | Ja                    |
| Zertifizierungen     | INCERT, VSÖ, F&P, NCP |
| EAN                  | 4043158015898         |

## Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Abmessungen                          | (BxHxT) 193x233x45 mm   |
| Akkutyp                              | 12V, 1,2Ah  |
| Anzahl Bedienteile                   | 3   |
| Anzahl Ereignisse                    | 500   |
| Anzahl Fernbedienungen               | 3   |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen            | 3   |
| Anzeige                              | Status-LEDs   |
| Artikelgewicht                       | 2.137 kg  |
| Ausgänge                             | 1 x Relais, 4 x Transistor  |
| Bedienung                            | Über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, lokaler PC oder online über Browser oder iPhone-App |
| Breite                               | 193 mm  |
| DSL-Überwachung                      | Ja  |
| Ereignisspeicher                     | Ja  |
| Erweiterbar (Funk)                   | Ja  |
| Fernwartung                          | Ja  |
| Funkalarm-Bandbreite                 | Schmalband  |
| Funkfrequenz                         | 868.66 MHz  |
| Funkleistung                         | 10 mW   |
| Gehäusematerial                      | ABS   |
| Höhe                                 | 233 mm  |
| Integrierte Sirene                   | Nein  |
| Kommunikation/ Alarmierung           | E-Mail  |
| Leistungsaufnahme                    | 13.8 W  |
| Länge                                | 45 mm   |
| Max. Betriebstemperatur              | 55 °C   |
| Max. Luftfeuchtigkeit                | 75 %  |
| Max. Notstrom-Laufzeit               | 5 h   |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m   |

## Technische Daten - Secvest IP Funkalarmzentrale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m  |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld)   | 100 m   |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude)    | 30 m  |
| Menüführung                         | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T                                    |
| Min. Betriebstemperatur             | -10 °C  |
| Modulation                          | FM  |
| Montageort                          | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen        |
| Netzwerk-Protokolle                 | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP                              |
| Neu                                 | Nein  |
| Notstromversorgung                  | Ja  |
| Produktgruppe                       | Zentrale  |
| Programmierung 1                    | Über integrierten Web-Server                                    |
| Protokolle                          | TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP                              |
| Sabotageüberwachung                 | Ja  |
| Schaltausgänge                      | 5   |
| Schutzart IP                        | 34  |
| Sicherung                           | Verpolschutz  |
| Spannungsversorgung DC              | 13,8 V  |
| Spannungsüberwachung                | Ja  |
| Sprache Anleitung                   | DE, UK, FR, NL, DK, IT  |
| Sprache OSD                         | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Sprache Verpackung                  | DE, UK, FR, NL, DK  |
| Stromaufnahme                       | 1,000 mA  |
| Umweltklasse                        | II  |
| Unterstützte Browser                | Safari 5, Mozilla Firefox 5, Google Chrome, Internet Explorer 9 |
| WEEE-Gruppe                         | 09  |
| Zugriffsschutz                      | Benutzername, Passwort  |
| EAN                                 | 4043158025361   |