

Technologien

- 1/4 SONY Super HAD CCD
- 22-fach Motor + 16-fach Digitalzoom
- Elektronische Umschaltung von Farbe auf S/W
- Automatische Fokussierung, für immer scharfe Bilder
- UVV-Kassen (DGUV) zertifiziert

Technische Daten - Zoom Kamera

Abmessungen	(BxHxT) 72x60x132 mm
Anschlüsse	BNC, DC, Steuerung
Artikelgewicht	0.389 kg
Bildaufnehmer	1/4" Sony Super HAD CCD
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	1.6, 50
Breite	72 mm
Brennweite	3,9 - 85,8 mm
DSP	Ja
Digitaler Zoom	16x
Electronic-Shutter	1/50 - 1/30000
Gegenlichtkompensation	BLC
Horizontaler Blickwinkel	47 - 3 °
Höhe	60 mm
Kameraausgänge	1 x (1Vp-p / 75 Ohm)
Kameratyp	Farbe
Länge	132 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	60 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.7 lx
Neu	Nein
Objektiv	3.9 ~ 85.8
Optischer Zoom	22x
Protokolle	AUTO / PELCO / NATIVE / LG
Schutzart IP	34
Signalrauschabstand	48 dB
Spannungsversorgung DC	12 V
Steuerung	RS-485

Technische Daten - Zoom Kamera

Stromaufnahme	340 mA
TVL	470
Verstärkerregelung	Auto, Manuell (1~26dB)
Videosystem	PAL
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, UVV (DGUV)