

Mini PTZ Domekamera

Art.-Nr. TV7602

Seite 1 von 2

Technologien

- 1/4 Sony Super HAD CCD
- Brennweite $f = 3,8 - 38\text{mm}$
- Lichtempfindlichkeit bis 0,07 Lux
- Autoflip-Funktion
- Internationale Schutzart: IP66

Technische Daten - Mini PTZ Domekamera

Abmessungen	(HxØ) 157x167 mm
Anschlüsse	BNC, DC, Steuerung, Alarmeingänge
Anzahl Preset	165
Anzahl Touren	8
Artikelgewicht	2.166 kg
Bildaufnehmer	1/4" SONY Super HAD CCD
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	1.8, 50
Blende bei Mindestbeleuchtung (S/W)	F1.8
Breite	167 mm
Brennweite	3,8 - 38,0 mm
DSP	Samsung
Digitaler Zoom	10x
Electronic-Shutter	Automatisch
Horizontaler Blickwinkel	51,2 - 5,58 °
Höhe	157 mm
Kameraausgänge	1 x (1 Vp-p / 75 Ohm)
Kameratyp	PTZ Domekamera
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	25 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.07 lx
Neu	Nein
Objektiv	3,8 - 88,4
Optischer Zoom	10x
Privatzonen	4
Protokolle	Pelco-D

Mini PTZ Domekamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. TV7602

Seite 2 von 2

Technische Daten - Mini PTZ Domekamera

Schutzart IP	66
Schwenk-/Neigebereich	360°/180°
Signalrauschabstand	50 dB
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	1,100 mA
TVL	500
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Verstärkerregelung	AGC
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE