

4-fach Signalverteiler

Art.-Nr. TV8726

Seite 1 von 1



Mit dem 4-fach Signalverteiler übertragen Sie das Videoeingangssignal verlustfrei auf vier Monitore. Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Videoeingang des Signalverteilers und schließen Sie die Monitore an den Videoausgängen des Signalverteilers an. Vier BNC-Videoausgänge stehen Ihnen zur Verfügung.

Technologien

- Übertragung eines Videosignals an bis zu vier Monitore oder Rekorder
- 1 Videoeingang (BNC/1 Vss, 75 Ohm), 4 Videoausgänge (BNC/1 Vss, 75 Ohm)
- Geeignet für PAL und NTSC

Technische Daten - 4-fach Signalverteiler

Abmessungen	(B x H x T) 137 x 27 x 65 mm
Breite	137 mm
Höhe	27 mm
Länge	65 mm
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Spannungsversorgung DC	12 V
Videoausgang	4 BNC
Videoausgangspegel	1 Vss
Videoeingang	1 BNC
Videoeingangsimpedanz	75 Ω
Videoeingangspegel	0,5 Vss – 1 Vss dB
Videosystem	PAL / NTSC