

HD-SDI Repeater

Art.-Nr. TVAC22010

Seite 1 von 1



Dieser HD-SDI Repeater dient zur Erweiterung der Übertragungsdistanz von HD-SDI Signalen. Die Übertragungsdistanz kann um bis zu 150 Meter (je nach Kabelqualität: max. 150 Meter (RG-6), max. 80 Meter (RG-59)) erweitert werden.

Technologien

- Erweiterung der Reichweite von HD-SDI Signalen
- Max. Reichweitenerhöhung: 150 Meter (RG6 Kabel), 80 Meter (RG59 Kabel)
- Status LED für die Signalqualität

Technische Daten - HD-SDI Repeater

Abmessungen	63,6 x 70 x 26 mm
Ausgang	1 x HD-SDI (SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 494M/495M)
Breite	63,6 mm
Bruttogewicht	0,4 kg
Dateneingang	720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60, 2K (2048 x 1080)
Eingang	1 x HD-SDI (SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 494M/495M)
Gehäusematerial	Metall
Höhe	26 mm
Länge	70 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettогewicht	0,32 kg
Spannungsversorgung DC	6 – 15 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Stromaufnahme	500 mA
Zertifizierungen	CE
Übertragungsdistanz	150 m