

Außen HD-SDI 20x PTZ Dome IR 1080p

Art.-Nr. TVHD75500

Seite 1 von 2



Mit der HD-SDI PTZ Dome Kamera wird eine leistungsfähige, flexible Überwachung insbesondere großer Areale realisiert. Zahlreiche Steuerungsoptionen, ein hochwertiges Zoomobjektiv und Alarmfunktionen sorgen für eine effiziente Überwachung von Außengeländen, Ladengeschäften oder sicherheitsrelevanten Bereichen.

PTZ-Funktion: Schwenken, Neigen, Zoomen

Mit dem 20-fach Autofocus-Motorzoom und dem 16-fach Digitalzoom lässt sich der gewünschte Bildausschnitt auch über sehr große Entfernung ins Bild holen. In Verbindung mit der Schwenk-Neige-Technik überwacht eine PTZ Kamera damit einen großen Bereich. Die Bewegung kann automatisiert erfolgen - dabei kann jede von 8 Touren bis zu 32 Preset-Positionen verwaltet. Die Blickrichtung lässt sich auch manuell steuern (Drehung mit 300°/s), Personen und bewegliche Objekte damit gut verfolgen.

IR LEDs für Nachtsicht, Top Bildoptimierung bei jedem Licht

Der 1/2,8" Progressive Scan CMOS Sensor liefert Farbbilder in Full HD bei 25 Bilder pro Sekunde, unterstützt durch automatischen Weißabgleich und Blendenregulierung. Die Tag-/Nachtfunktion mit automatisch schwenkbarem IR Sperrfilter macht die Kamera 24 Stunden einsatzbereit. Die Kamera gleicht Gegenlicht jeder Art gut aus (WDR Gegenlichtkompensation) und macht auch bei wenig Licht gute Bilder - dank der leistungsfähigen Kompensation von Bildrauschen (3D DNR). Die integrierte Infrarot-Beleuchtung (IR LEDs) sorgt auch bei völliger Dunkelheit für gute Bildergebnisse. Dank einer Reichweite von bis zu 80 m leuchten Sie auch große Areale gut aus - ideal zur Vorfeld- oder Perimeterüberwachung.

Robuster Wächter im Außeneinsatz

Der Außen Dome trotzt mit Schutzart IP66 jedem Wetter und verfügt über eine integrierte Heizung.

Technologien

- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- 20 x Motorzoom Objektiv
- IR LEDs für Nachtsicht, bis 80 m Reichweite
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS

Außen HD-SDI 20x PTZ Dome IR 1080p

Art.-Nr. TVHD75500

Seite 2 von 2

- WDR Funktion zur Gegenlichtkompensation
- DNR Funktion für rauschfreie Bilder
- Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Integrierte Heizung
- 2 Alarmein- und -ausgänge
- Autoflipp-Funktion

Technische Daten - Außen HD-SDI 20x PTZ Dome IR 1080p

Anschlüsse	1 x BNC, 1 x RS485, 1 x AC, 2 x Schalteingang, 2 x Relaisausgang
Schutzart IP	66