

Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E – AL0089 (weiß)

Art.-Nr. FUFT50000W

Seite 1 von 2



Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik

Die Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E integriert mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in einem Melder. Mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne setzt die FTS 96 E durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig - und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist - schlägt die Secvest Funkalarmanlage Alarm - und den Täter in die Flucht. Die Funk-Fenstersicherung eignet sich für alle nach innen öffnende Fenster.

Technologien

- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Über eine Tonne Druckwiderstand
- Auf-/Zu-Position ist optisch erkennbar
- Gleichschließend: ein Schlüssel für alle Einheiten, unterschiedliche Schließvarianten verfügbar
- Mit Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

Technische Daten - Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E – AL0089 (weiß)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Abmessungen | (BxHxT) 78x125x55 mm |
| Absicherungsart | Einbruchschutz |
| Anschlüsse | Klemmterminal |
| Batterie - Typ | 2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 78 mm |
| Detektionsverfahren | Magnetfeldmessung |

Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E – AL0089 (weiß)

Art.-Nr. FUFT50000W

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Funk-Fenstersicherung FTS 96 E – AL0089 (weiß)

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Einsatzbereiche | Fenster |
| Farbe | weiß |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 125 mm |
| Kompatibel zu | Secvest, BUM060040 |
| Länge | 55 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Ja |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Montageort | Fenster und Türen |
| Nettogewicht | 1,05 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schließungsnummer | AL0089 |
| Sensortyp | Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Umweltklasse | II |