

# Privest Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE30000

Seite 1 von 2



Hoher Bedienkomfort durch mehr Flexibilität Das Privest Funk-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Privest Funkalarmzentrale. Über einen PIN-Code kann die Anlage von jedem Privest Funk-Bedienteil aus aktiviert und deaktiviert werden. So muss nicht jedes Mal der Weg zur Alarmzentrale zurückgelegt werden. In die Anlage lassen sich bis zu zwei Bedienteile integrieren. Über die Funktionstasten des Moduls können darüber hinaus ein Überfallalarm, ein Feueralarm sowie medizinische Notrufe abgesetzt werden. Dies geschieht durch das zeitgleiche Drücken von zwei Funktionstasten. Ein Code muss hierfür nicht mehr eingegeben werden.

## Technologien

- Bis zu 2 Funk-Bedienteile je Privest einlernbar
- Bedienung mittels PIN-Code
- Zum Aktivieren, intern Aktivieren oder Deaktivieren der Zentrale
- Mit manueller Überfall-, Feuer- und Notrufalarmfunktion
- Schalten von Ausgängen

## Technische Daten - Privest Funk-Bedienteil

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen                         | (BxHxT) 165x122x34 mm     |
| Akkutyp                             | CR123 3V Lithium Batterie |
| Anschlüsse                          | Ja                        |
| Anzahl Räume / Gruppen              | 1                         |
| Artikelgewicht                      | 0.26 kg                   |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e)                 |
| Breite                              | 165 mm                    |
| Facettenfarbe                       | weiß                      |
| Funkalarm-Bandbreite                | Breitband                 |
| Funkfrequenz                        | 868.65 MHz                |
| Funkleistung                        | 10 mW                     |
| Gehäusematerial                     | ABS                       |

# Privest Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE30000

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Privest Funk-Bedienteil

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Höhe                    | 122 mm       |
| LED Anzeige             | Nein         |
| Länge                   | 34 mm        |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C        |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C         |
| Modulation              | AM           |
| Montageart              | Aufbau       |
| Montageort              | Innenbereich |
| Neu                     | Nein         |
| Produktgruppe           | Bedienung    |
| Sabotageüberwachung     | Ja           |
| Schutzart IP            | 31           |
| Sicherheitsgrad         | 2            |
| Spannungsversorgung DC  | 3 V          |
| Spannungsüberwachung    | Ja           |
| Stromaufnahme           | 0.005 mA     |
| Technik                 | Elektronik   |
| Tiefe                   | 34 mm        |
| Touchpanel              | Nein         |
| Umweltklasse            | II           |
| VdS Klasse              | ohne         |
| WEEE-Gruppe             | 09           |