

Videoüberwachungsset: Netzwerk Digitalrekorder + 2 Netzwerk Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36200

Seite 1 von 4



Videoüberwachungsset für eine lückenlose Überwachung

Dieses Komplettset ermöglicht die einfache Installation einer Videoüberwachung im Innen- oder Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 4-Kanal Netzwerk Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicherplatz für eine ca. 6-wöchige Non-Stop-Aufnahme, zwei Außen-Domekameras, drei Netzteile und Zubehör.

Leicht bedienbare professionelle Aufzeichnungstechnik

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die neue ABUS iDVR App. Die Videobilder werden in brillanter Qualität gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerzkopplung optimiert. Die mit Schutzklasse IP66 ausgestatteten Domekameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung im Außen- oder Eingangsbereich. Maximal können bis zu sechs (4 x PoE +2) ABUS Kameras in das System eingebunden werden.

Einfache und schnelle Montage

Die PoE-Schnittstellen des Rekorders gewährleisten eine einfache und schnelle Übertragung von Daten und Strom. Ebenso ist eine einfache Montage ohne viele Kabel möglich.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- Komplettset mit 4-Kanal-Rekorder, 2 x LAN Außen-Domekamera, 1 TB HDD, 3 x Netzteil und Zubehör
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme "Non Stop"

Videoüberwachungsset: Netzwerk

Digitalrekorder + 2 Netzwerk

Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36200

Seite 2 von 4

- Mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen für die schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Netzwerkkonfiguration von max. 4 ABUS Kameras
- Einfache und intuitive Bedienung per Maus
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App
- Schlichtes Design und hohe Schutzklasse (IP66) der LAN Außen-Domekamera
- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
- Außen-Domekamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für den Eingangsbereich

Technische Daten - 4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Abmessungen	200 x 45 x 200 mm (B x H x T) mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Ansichten	1 / 4 / 6
Anzahl Benutzer	31
Audio	Line In: 1 x Cinch (2,0 V p-p, 1000 Ω), Audio Out: 1 x Cinch (600 Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera (PAL)	6 x 720p @ 6 MBit/s
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, Bewegungserkennung und Alarm, Bewegungserkennung oder Alarm
Benutzerstufen	2
Betriebsmodus	Triplex
Breite	200 mm
DDNS	Ja
Datensicherung	2 x USB 2.0
Gesamtbildrate (PAL)	25
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	128 Kameraverbindungen
Hybridfähig	Nein
Höhe	45 mm
Leistungsaufnahme	10 W
Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR)	Ja
Länge	200 mm
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitorausgänge	HDMI, VGA
NTP	Ja
Nettogewicht	0,8 kg
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40/50) Mbits

Videoüberwachungsset: Netzwerk

Digitalrekorder + 2 Netzwerk

Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36200

Seite 3 von 4

Technische Daten - 4 Kanal Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10/100 Mbps
Netzwerkfunktionen	Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport
Netzwerkkamera Protokolle	ABUS Netzwerk Kameras
Relaisausgang	Nein
Software	ABUS CMS Software
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1 x 2,5" SATA HDD, 1TB
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK. PL, RU, SWE, IT, ES
Steuerung	Maus
Suchmodi	Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche
Videokanäle Analog	0
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-SDI	0
Videokanäle IP	6
Vor-/Nachalarmspeicher	0 - 900 / 5 - 900
Zertifizierungen	CE
EAN	4043158062205

Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Auflösungsmodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 x 960 px
Bildelemente (total)	1280 x 960 px
Bildrate	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Breite	111 mm
Brennweite	4 mm
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	Soft-WDR
Horizontaler Blickwinkel	69,4 °
Höhe	82 mm
IR-LEDs	30
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht
Leistungsaufnahme	7 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ fps

Videoüberwachungsset: Netzwerk

Digitalrekorder + 2 Netzwerk

Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR36200

Seite 4 von 4

Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	500 kg
Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkkamera Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ONVIF	Profile S
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS, IPCam App (iOS)
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Stromaufnahme	580 mA
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
Verschlüsselung	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach
EAN	4043158062236