

# 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Art.-Nr. TVVR36200S

Seite 1 von 2



## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Auflösungsmodi	1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 x 960 px
Bildelemente (total)	1280 x 960 px
Bildrate	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Breite	111 mm
Brennweite	4 mm
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	Soft-WDR
Horizontaler Blickwinkel	69,4 °
Höhe	82 mm
IR-LEDs	30
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag/Nacht
Leistungsaufnahme	7 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	500 kg

# 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Art.-Nr. TVVR36200S

Seite 2 von 2

## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkkamera Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
ONVIF	Profile S
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS, IPCam App (iOS)
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU, SWE, IT, ES
Stromaufnahme	580 mA
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
Verschlüsselung	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißenabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach