

Videüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR33418

Seite 1 von 3



Alles in einem Paket

Dieses Analog HD-Paket enthält alles, was für eine analog verkabelte Videoüberwachung mit Aufzeichnung in HD-Auflösung nötig ist.

Der 8-Kanal-Rekorder inklusive 1-TB-Festplatte zeichnet die Videodaten der im Set enthaltenen vier 720p Mini Dome-Kameras auf, bei Bedarf rund um die Uhr, ca. 2 Wochen am Stück. Dabei ist das System bei Bedarf auf max. 8 Kameras erweiterbar. Das Set ist direkt für den Einsatz vorkonfiguriert: Kameras anbringen, anschließen und den gewünschten Aufzeichnungsmodus (Aufzeichnung bei Bewegung, nach Zeitplan oder dauerhaft) wählen. Über einen zusätzlich angeschlossenen Monitor können die Bilddaten live und in Echtzeit angezeigt werden. Das Set wird intuitiv mit der mitgelieferten USB-Maus bedient.

Durch die automatische Tag-/Nachtumschaltung eignen sich die Kameras für 24-Stunden-Überwachung im Außenbereich. Die 24 LEDs sorgen mit einer Reichweite von bis zu 10 m (abhängig vom Einsatzort) für erhöhte Sicherheit und sind dank Schutzart IP66 für den Betrieb im ungeschützten Außenbereich geeignet. Durch ihre Bauform sind die Dome-Kameras besonders gegen Vandalismus geschützt. Der enthaltene Rekorder kann Videodaten in 1080p Auflösung mit 12 Bilder/s. aufzeichnen. Damit ist das Set optimal zum Upgrade analoger Bestandssysteme auf HD und Full HD geeignet.

Bitte achten Sie darauf, dass bei den Modellen HDCC31500 & HDCC32500 die IR-LEDs nicht von der Kamerakappe verdeckt werden, da es hier sonst zu Reflektionen kommen kann.

Technologien

- Komplettsset mit 8-Kanal-Rekorder, 4 x Außen Dome Kamera, 1 TB HDD, 5 x Netzteil und Zubehör
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 2 Wochen Aufnahme "Non Stop"
- Einfache, intuitive Bedienung per Maus
- Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und HD-Auflösung (720p)
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung der Analog HD 720p Außen Dome Kameras
- Rekorder kompatibel mit Analog HD und analogen Kameras

Videoüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außen-Domekameras

Art.-Nr. TVVR33418

Seite 2 von 3

- Einfacher Anschluss von Kameras via gewöhnlichem Koax-Kabel (BNC-Buchse)
- Full HD Ready (1080p): Aufzeichnung und Wiedergabe mit 12 Bildern pro Sekunde
- Optimal zum Upgrade von analogen Altsystemen auf HD- oder Full-HD Auflösung

Technische Daten - Videoüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außen-Domekameras

PSTI Konformität erforderlich	Nein
-------------------------------	------

Technische Daten - Analog HD 720p Außen-Domekamera

Abmessungen	89,6 x 59,1 mm
Anschlüsse	Videosignal (BNC), Spannungsversorgung (DC)
Auflösungsmodi	720
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280 (H) x 720 (V) px
Breite	89,6 mm
Brennweite	3,6 mm
Durchmesser	89,6 mm
Electronic-Shutter	1/25 ~ 1/50.000
Farbe	weiß
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	76,88 °
Höhe	59,1 mm
IR-LEDs	24
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI)
Kameratyp	Analog HD 720p Außen-Domekamera
Leistungsaufnahme	3,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 720 @ 25 fps (PAL) / 1280 x 720 @ 30 fps (NTSC)
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Nettogewicht	0,4 kg
Objektiv	Fix
Rauschunterdrückung	> 52 dB
Schutzart IP	66
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch

Videüberwachungsset Analog HD: 8-Kanal Digitalrekorder + 4 Außen-Domekamas

Art.-Nr. TVVR33418

Seite 3 von 3

Technische Daten - Analog HD 720p Außen-Domekamera

Sprache Verpackung	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch
Stromaufnahme	300 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Cut Filter
Technologie	HD-TVI
Tiefe	89,6 mm
Videosystem	HD-TVI
Zertifizierungen	CE, C-Tick
EAN	4043158065886

Technische Daten - 30 m Anschlussfertiges Video Kombi Kabel

Anschlussart	BNC (männlich) + DC (weiblich) – BNC (männlich) + DC (männlich)
Anwendungszweck	Innenbereich
Aussendurchmesser	6 mm
Durchmesser	6 mm
Dämpfung	0,53 dB
Gehäusematerial	PVC
Isolierung	PE
Kabelart	Video-Kombi-Kabel
Kabellänge	30 m
Länge	30.000 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Spannungsversorgung DC	12 V
EAN	4043158022049

Technische Daten - 1 TB 2,5" Festplatte

Abmessungen	70 x 10 x 100 mm
Anschlüsse	S-ATA
Breite	70 mm
Höhe	10 mm
Leistungsaufnahme	1,4 W
Länge	100 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,095 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Speicherkapazität	1.000
EAN	4043158063196