Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

Technologien

- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschützte Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Technische Daten - Smartvest Funk-Sirene

Abmessungen	(B x L x H) 112 x 122 x 300 mm
Akkutyp	C (1,5V)
Alarmierung	Akustisches Warnsignal
Artikelgewicht	0.87 kg
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	4
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 Jahr(e)

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Technische Daten - Smartvest Funk-Sirene

Bruttogewicht	0.19 kg
Einsatzbereiche	Außen / Innen
Facettenfarbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Färbung	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
How to Video	https://www.youtube.com/watch?v=nfL0Il0GxwQ, https://www.youtube.com/watch?v=mtlcobWmDx8, https://www.youtube.com/watch?v=jza70wXKaus
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Leuchtfarbe	rot
Leuchtmittel	LED
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Produktgruppe	Melder
Radio networked	Yes
Sabotageschutz	Ja
Schalldruck	100 dB
Schutzart IP	IP44
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	200 mA
Stromaufnahme Standby	0.2 mA
WEEE-Gruppe	09
Weight	1046

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026