

Außen Analog HD Dome IR 720p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC71510

Seite 1 von 2



Universal einsetzbar mit bis 500 Metern Übertragungsreichweite

Mit einer Übertragungsreichweite von 500 Metern via Koaxialkabel vereint diese Außen Dome Kamera bewährte analoge Technik mit HD-Auflösung. 24 integrierte IR-LEDs sorgen für detailreiche, hochaufgelöste Bilder auch bei Dunkelheit - und das bei einer Reichweite von ca. 40 Metern. Wird eine bestimmte Lichtintensität unterschritten, schaltet die Farb-Kamera in den lichtempfindlichen Schwarz-Weiß-Modus und die IR-LEDs werden aktiviert.

Optimal kontrastierte rauschfreie Bilder

Durch die 3D DNR Funktion erfolgt die Realisierung der Videobilder ohne Rauschen. Das flexible Vario Objektiv von 2.8 - 12 mm stellt in jeder Situation automatisch den passenden Schärfegrad her und die DWDR Funktion optimiert zudem die Bildkontraste, sodass Sie unabhängig von der Umgebung klare flüssige Bildergebnisse erhalten.

Schlichtes Design und hohe Schutzart

Ob im Außen- oder Innenbereich, ob tagsüber oder bei Dunkelheit - diese Kamera besticht durch ihr schlichtes Design und die hohe Schutzklasse (IP66), durch die sie im Innen- wie im Außenbereich ohne zusätzliches Wetterschutzgehäuse betrieben werden kann.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

Technologien

- HD 720p Auflösung: 1280 x 720 @ 25 fps
- Übertragung über herkömmliche CCTV Infrastruktur (Koaxialkabel bis zu 500 Meter)
- Vario Objektiv 2.8 – 12 mm

Außen Analog HD Dome IR 720p Vario (2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC71510

Seite 2 von 2

- 1/3" CMOS Bildaufnehmer
- Mit 24 IR-LEDs für bis zu 40 m Nachtsicht-Reichweite
- 3D DNR für rauschfreie Bilder
- DWDR Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten
- Wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)

Technische Daten - Außen Analog HD Dome IR 720p Vario (2.8 - 12 mm)

Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Schutzart IP	66