WLX Control



Art.-Nr. 505272 Seite 1 von 2



Die smarte Zutrittskontrolle

wAppLoxx ist die Lösung für eine professionelle, modulare Zutrittskontrolle bei kleineren bis mittleren Objekten und Eigenheimen. Das funkbasierte System ermöglicht Zugangsberechtigungen und Zeitpläne für bis zu 20 Türen und 150 Benutzer. Die Konfiguration erfolgt über die webbasierte Software - so werden alle Änderungen in Echtzeit wirksam.

Zeit- und Kostenersparnis

In Unternehmen ermöglicht wAppLoxx terminierte Zutrittsrechte für jeden Mitarbeiter. In Eigenheimen kann z. B. Reinigungskräften per Fernzugriff der App Türen geöffnet oder nur zu bestimmten Bereichen im Haus Zutritt gewährt werden. Alle Komponenten des Systems bleiben durch die Funkvernetzung jederzeit flexibel und erweiterbar.

Scharfschaltung von Alarmanlagen

Durch die Verknüpfung der WLX Control mit einem bestehenden Einbruchmeldesystem kann dieses scharf- oder unscharf geschalten werden. Durch die Zwangsläufigkeit in der Bedienung werden beim Öffnen von Türen so Fehlalarme vermieden.

Immer sehen, wer vor der Tür steht

wAppLoxx bietet die einzigartige Möglichkeit Videoüberwachung mit ABUS IP-Kameras zu integrieren. So sieht man immer, wer sich Zutritt zum Gebäude verschaffen möchte, und kann nach Überprüfung des Livebildes per App die Tür öffnen. Für die Aktivierung einer Aufzeichnung wählt man Ereignisse: Zutritt, Zutritt verweigert und z. B. auch Scharfoder Unscharfschaltung. Die Aufnahmen können über das Protokoll abgerufen werden.

Relais steuern & Permanentzutritt

Mit wAppLoxx können auch bis zu zwei elektronische Geräte wie z. B. Türöffner oder Lichter über eine Relaisschaltung von überall aus über den Webzugang oder die App mit Hot Keys angesteuert werden. Türen mit regem Durchgangsverkehr, z. B. in Arztpraxen, können mit der Funktion Permanentzutritt innerhalb eines vordefinierten

WLX Control



Art.-Nr. 505272 Seite 2 von 2

Zeitrahmens auch ohne Transponder geöffnet werden.

Technologien

- Professionelle Zutrittskontrolle mit Steuerung der wAppLoxx Control über Web-Browser oder App
- Schnelles und einfaches Anlegen von Zutritts-Rechten nach Person, Tür, Uhrzeit und Datum
- Sicherung der Daten vor Ort in der wAppLoxx Control
- Wirksamer mechanischer Einbruchschutz
- Flexibel: alle Komponenten des Systems sind dank der Funkvernetzung jederzeit erweiterbar

Technische Daten - WLX Control

Abmessungen	Außenseite: 160 × 110 × 28 mm
Anschlüsse	Relais 1+2: 30 V DC, 2 A, Eingänge 1,2+3: 12 V DC, max. 0,1 A
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-CTRL
Breite	110 mm
Einsatzbereiche	Innenbereich
Farbe	Weiß
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Innenbereich: 30 m, Freifeld: 100 m
Funktionen	Berechtigungen wahlweise für Zutritt und/oder SCHARF-/ UNSCHARF-Schaltung,
	Spezialschlüssel für Wachdienst, Remote Zutritt Freigabe, Remote SCHARF- /
	UNSCHARF-Schaltung, Eventsteuerung und Email-Benachrichtigung, Protokoll- und
	Zeitfunktion, Kameraintegration
Gehäuse	Aufputz
Höhe	160 mm
Länge	28 mm
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Anzahl Schließmedien	150
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Programmierung	Web Interface (Web Browser, Plattform unabhängig)
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN
Stromaufnahme	250 mA
Umweltbedingungen	Einsatz im Innenbereich
Verschlüsselung	AES 128-Bit
Öffnungszeit einstellbar	1