

Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 1 von 6



Videüberwachungsset für eine lückenlose Überwachung

Dieses Komplettsset ermöglicht die einfache Installation einer Videüberwachung im Innen- oder Außenbereich. Im Set enthalten sind ein 6-Kanal Netzwerk WLAN Digitalrekorder inklusive eingebauter Festplatte mit 1 TB Speicherplatz für eine ca. 6-wöchige Nonstop-Aufnahme, zwei WLAN Außenkameras, drei Netzteile und Zubehör.

Leicht bedienbare professionelle Aufzeichnungstechnik

Der Rekorder startet die Aufzeichnung je nach Einstellung manuell, nach Zeitplan oder durch Bewegungssensor. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Maus oder über die ABUS iDVR Plus App. Die Videobilder werden in brillanter Qualität gespeichert, benötigen nur wenig Platz auf der Festplatte und sind für den schnellen Netzwerkzugriff optimiert. Die mit Schutzklasse IP66 ausgestatteten Kameras mit WDR-Funktion zur optimalen Gegenlichtkompensation eignen sich besonders für eine lückenlose Überwachung im Außen- oder Eingangsbereich. Insgesamt können bis zu 6 ABUS Kameras (4 x WLAN + 2 x über Netzwerk) in das System eingebunden werden.

Einfache und schnelle Installation

Zur Installation werden Videorekorder und Router mit einem Netzkabel verbunden. Dank eigenem Access Point (WLAN Hotspot) im Rekorder, des Plug-and-Play Installationsassistenten und der WPS-Funktion gelingt die Einbindung der WLAN Außenkameras in den Videorekorder drahtlos, schnell und einfach. Das Netzkabel zwischen Videorekorder und Router wird anschließend lediglich benötigt, falls von extern auf das System zugegriffen werden soll.

Technologien

- Komplettsset mit 4-Kanal WLAN Rekorder, 2 x WLAN Außenkamera, 1 TB HDD, 3 x Netzteil und Zubehör
- Mit Access Point für max. 4 WLAN Kameras zur einfachen Inbetriebnahme mit Router
- Gleichzeitige Live-Ansicht von bis zu 6 IP-Kameras (4 x WLAN-Kameras und 2 x Netzkameras)
- Integrierte Switch-Funktion für das Anschließen von Heimgeräten über LAN-Port (z. B. Drucker)
- Außenkamera mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für den Eingangsbereich
- Kompakte Bauform und hohe Schutzklasse (IP66) der WLAN Außenkamera

Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 2 von 6

- Hohe detailgetreue Kameraauflösung dank 1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern/Sekunde
- Inkl. 1 TB Festplatte für ca. 6 Wochen Aufnahme nonstop
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft
- Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App

Technische Daten - Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

| | |
|--|--|
| Abmessungen | 88 x 165 x 90 mm (B x H x T) mm |
| Alarmierung | OSD Signal, E-Mail, CMS |
| Ansichten | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps |
| Auflösungsmodi | Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm |
| Benutzerstufen | 2 |
| Betriebsmodus | Triplex |
| Breite | 88 mm |
| DDNS | Ja |
| Datensicherung | 1 x USB 2.0 |
| Gesamtbildrate | 150 |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 128 Kameraverbindungen |
| Höhe | 165 mm |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR) | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Mobiler Zugriff | Ja |
| Monitorausgänge | HDMI |
| NTP | 1 |
| Nettogewicht | 0,68 kg |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | (50/80) Mbits |
| Netzwerkanschluss | 1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps |
| Netzwerkfunktionen | Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport |
| Netzwerkamera Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | 1 x 2,5" SATA HDD |

Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 3 von 6

Technische Daten - Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

| | |
|------------------------|--|
| Sprache Anleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Sprache OSD | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Sprache Verpackung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Steuerung | Maus |
| Stromaufnahme | 1.000 mA |
| Suchmodi | Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche |
| Videokanäle Analog | 0 |
| Videokanäle Gesamt | 6 |
| Videokanäle HD-SDI | 0 |
| Videokanäle IP | 6 |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Vor-/Nachalarmspeicher | 0–30 / 5–900 |
| Webserver | Ja |
| Zertifizierungen | CE, REACH, Law Sargozy, C-Tick |

Technische Daten - 2 Netzwerk Außenkameras + Zubehör

| | |
|---------------------------|---|
| Alarmierung | E-Mail |
| Anschlüsse | 1 x RJ45, 1 x DC |
| Auflösungsmodi | Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480 |
| Bewegungserkennung | 8 Zonen |
| Bildaufnehmer | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Bildelemente (effektiv) | 1280(H) x 960(V) px |
| Bildelemente (total) | 1280(H) x 960(V) px |
| Bildrate | 1280 x 960 @ 25 Bilder/s, 1280 x 720 @ 25 Bilder/s |
| Breite | 61 mm |
| Brennweite | 4 mm |
| Electronic-Shutter | 1/3 - 1/100000 s |
| Gegenlichtkompensation | BLC, DWDR |
| Horizontaler Blickwinkel | 73,1 ° |
| Höhe | 60 mm |
| IR-LEDs | 30 |
| IR-Reichweite (bis zu) | 10 m |
| Kameratyp | Tag / Nacht Außen Kamera |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Länge | 145 mm |
| Max. Auflösung @ Bildrate | 1280 x 960 @ 25 Bilder/s |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |

Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 4 von 6

Technische Daten - 2 Netzwerk Außenkameras + Zubehör

| | |
|----------------------------|---|
| Min. Betriebstemperatur | -20 °C |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,1 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 500 kg |
| Netzwerkanschluss LAN | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Netzwerkanschluss WLAN | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Netzwerkamera Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour |
| ONVIF | Profile S |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | DNR |
| Schutzart IP | 66 |
| Software | ABUS VMS Express, IPCam App |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache Anleitung | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Sprache OSD | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Sprache Verpackung | DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE |
| Stromaufnahme | 580 mA |
| Tag-/Nachtumschaltung | Elektromechanisch schwenkbarer IR Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W |
| Technologie | IP |
| Unterstützte Browser | Mozilla Firefox, Safari, oder Internet Explorer 6.x und höher |
| Verstärkerregelung | AGC |
| Videokomprimierung | H.264, MJPEG |
| Videosystem | IP |
| Vor-/Nachalarmspeicher | Ja |
| Weißabgleich | Ja |
| Zertifizierungen | CE, RoHS, REACH |
| EAN | 4043158067026 |

Technische Daten - 4 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

| | |
|---|--|
| Abmessungen | 88 x 165 x 90 mm (B x H x T) mm |
| Alarmierung | OSD Signal, E-Mail, CMS |
| Ansichten | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm |
| Benutzerstufen | 2 |
| Betriebsmodus | Triplex |
| Breite | 88 mm |
| DDNS | Ja |

Videüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameras

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 5 von 6

Technische Daten - 4 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

| | |
|---|--|
| Datensicherung | 1 x USB 2.0 |
| Gesamtbildrate | 150 |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 128 Kameraverbindungen |
| Höhe | 165 mm |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Loi Sarkozy konform (nur gültig für FR) | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Mobiler Zugriff | Ja |
| Monitorausgänge | HDMI |
| NTP | Ja |
| Nettogewicht | 0,57 kg |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | (50/80) Mbits |
| Netzwerkanschluss | 1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps |
| Netzwerkfunktionen | Live Ansicht, Wiedergabe, Datenexport |
| Software | ABUS CMS Software |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | 1 x 2,5" SATA HDD |
| Sprache Anleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Sprache OSD | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Sprache Verpackung | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch |
| Steuerung | USB Maus |
| Stromaufnahme | 1.000 mA |
| Suchmodi | Nach Ereignis, Datum & Zeit, Smart-Suche |
| Tiefe | 90 mm |
| Videokanäle Analog | 0 |
| Videokanäle Gesamt | 6 |
| Videokanäle HD-SDI | 0 |
| Videokanäle IP | 6 |
| Videokomprimierung | H.264 |
| Vor-/Nachalarmspeicher | 0–30 / 5–900 |
| Webserver | Ja |
| Zertifizierungen | CE, REACH, Law Sarkozy, C-Tick |

Videoüberwachungsset: Netzwerk WLAN Digitalrekorder + 2 WLAN Außenkameran

Art.-Nr. TVVR36520

Seite 6 von 6

Technische Daten - 4 Kanal WLAN Netzwerk Videorekorder+ 1 TB Festplatte

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4043158168266 |
|-----|---------------|