

# 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Art.-Nr. TVVR36521S

Seite 1 von 2

## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Auflösungsmodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 960(V) px
Bildelemente (total)	1280(H) x 960(V) px
Bildrate	25 fps @ 1280x960, 25 fps @ 1280x720
Breite	111 mm
Brennweite	4 mm
Digitaler Zoom	16
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Horizontaler Blickwinkel	73,1 °
Höhe	82 mm
IR-LEDs	30
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag / Nacht Außen Dome Kamera
Leistungsaufnahme	7 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	500 kg
Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Netzwerkkamera Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
ONVIF	Profile S
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE

# 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Art.-Nr. TVVR36521S

Seite 2 von 2

## Technische Daten - 2 Netzwerk Außen-Domekameras + Zubehör

Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Stromaufnahme	580 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Mozilla Firefox, Safari, oder Internet Explorer 6.x und höher
Verschlüsselung	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
Weißabgleich	AWB
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach