

Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA22500

Seite 1 von 4



24/7 einsatzbereit. Für ausgezeichnete Bilder.

Die IPCA22500 aus der ABUS IP-Kamera Advanced Line liefert im Innenbereich ausgezeichnete Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 px @ 30 fps - auch bei sehr wenig Licht abends und nachts, dank integrierten IR-LEDs und dem neuen, noch lichtempfindlicheren Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer. Ebenso spielend meistert die Kamera extreme Herausforderungen im Gegenlicht aufgrund der herausragenden True WDR Funktion (120 dB) durch den Sony Bildaufnehmer und den Sony Xarina DSP.

Einfache Installation. Komfortable Inbetriebnahme.

Durch das Motor Zoom Objektiv von Tamron (3,0-9,0 mm) ist die Installation der Kamera stark vereinfacht. Die Fokussierung erfolgt beispielsweise direkt am Laptop. Mit dem Installationsassistenten gelingt die weitere Einrichtung der Kamera im Netzwerk im Handumdrehen.

Bilder gesichert.

Die Kamera enthält einen 16 GB internen Speicher, sodass Aufzeichnungen auch bei einem Netzerkausfall gesichert sind.

Im Ergebnis: Eine starke und komplette Lösung.

Die IPCA22500 ist eine Kamera für hohe Ansprüche. Sie ist problemlos mit allen anderen ABUS IP-Kameras kombinierbar und spielt perfekt mit den ABUS Netzwerkvideorekordern zusammen - ideal für Projekte, in denen starke und komplette Lösungen gefordert sind. Darüber hinaus ist dank dem Open IP-Prinzip auch eine Integration in bestehende Installationen mit Kameras und Aufzeichnungslösungen (Milestone, SeeTec, Synology, etc.) anderer Hersteller möglich. Individuell und auf den Punkt einsetzbar hilft die IPCA22500 Flächen in privaten Gebäuden wie auch öffentlichen Flächen (Geschäfte, Hotels, Banken, Tankstellen, Betriebshallen etc.) zu überwachen.

Technologien

Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA22500

Seite 2 von 4

- Full HD 1080p Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps
- Rund um die Uhr einsatzbereit: auch abends und nachts entstehen ausgezeichnete Bilder dank neuem lichtempfindlichen Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer und integrierten IR-LEDs
- Herausforderung gemeistert: bessere Bilder im Gegenlicht aufgrund herausragender True WDR Funktion (> 120 dB) durch Sony Xarina DSP und Sony Starvis Exmor R Bildaufnehmer
- Installation vereinfacht: dank dem Motor Zoom Objektiv von Tamron (3,0-9,0 mm)
- Doppelt gesichert: 16 GB interner Speicher erhält Aufzeichnungen auch bei Netzwerkausfall

Technische Daten - Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Abmessungen	(LxBxH) 145x82x82 mm
Alarmausgang (NO/NC)	1
Alarমেingang (NO/NC)	1
Alarmierung	E-Mail, FTP, Relais
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarমেingang, 1 x Alarmausgang, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, 1 x FBAS
Anzahl Benutzer	10
Anzahl IR LEDs	3
Anzahl Streams	3
Artikelgewicht	0.7 kg
Audio	2-Way Audio (über Browser)
Auflösung	2MPx
Auflösungsmodi	1080p, 720p, VGA, CIF
Bewegungserkennung	3 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Sony Exmor R™ STARVIS™ CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px
Bildintegration	Ja
Bildoptimierung	True WDR
Bildrate	2, 5, 10, 15, 25, 30
Breite	82 mm
Brennweite	3,0 - 9,0 mm
DSP	Sony Xarina
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/25 s - 1/10000 s
Facettenfarbe	RAL9003
Funkstandard	Nein
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gerätebauform	Kompakt
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	Ja
Horizontaler Blickwinkel	35 - 90 °

Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA22500

Seite 3 von 4

Technische Daten - Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Höhe	82 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15 m
Kameraausgänge	1 x BNC (FBAS)
Kameratyp	Innen Kompakt
Kompatibel zu	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Länge	145 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 30 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.005 lx
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss	RJ45
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkcamera Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
Neu	Nein
ONVIF	Profile S
Objektiv	Motor-Zoom
Optischer Zoom	3x
PoE Standard	IEEE 802.3af
Privatzonen	3
Rauschunterdrückung	3D DNR
Relaisausgang	1
Schutzart IP	24
Spannungsversorgung DC	12 (+/-10 %) V
Speichermedium	Integrierte microSD-Karte (16 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK

Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Art.-Nr. IPCA22500

Seite 4 von 4

Technische Daten - Innen IP Kompakt IR 1080p (3 - 9 mm)

Stromaufnahme	440 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE10, IE11
Verschlüsselung	HTTPS
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	ATW