

Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

Seite 1 von 2

Aktivierung und Deaktivierung im Handumdrehen

Der Secvest Key ist ein Funkzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status der Alarmanlage akustisch signalisiert. Einfache Bedienung per Knopfdruck. Ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das gewohnte "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschießen nur der Knopf am Tür-Drehknopf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt. Sicherheit plus Komfort Der ABUS Wavy Line pro Zylinderprofil sorgt für Top-Sicherheit. Ferner schützt die codierte Profilrippe mit Sperrkugel vor unbefugtem Öffnen der Tür durch Picking. Dank vertikaler Schlüsselführung und Wendeschlüssel-Technik schließt der stabile, formschöne Schlüssel in jeder Zylinderlage leicht.

Hinweis: Der Secvest Key ist in verschiedenen Längen passend für DIN-gerechte Einsteckschlösser erhältlich. Stellvertretend für die unterschiedlichen Maße ist hier der Secvest Key A:30/I:30 mm dargestellt. Rolling Code

Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.

Hinweis: Das Produkt ist nur mit der Secvest Zentrale FUA5xxxx einsetzbar. .

Technologien

- Aktivieren/Deaktivieren der Secvest Zentrale bequem über das Schließen der Haustür
- Akustische Statusrückmeldung
- ABUS Qualitätszylinder gegen Lock-Picking
- Ein-Knopf-Bedienung
- Diverse Außen- und Innenmaße erhältlich
- Verschlüsselte Signalübertragung

Technische Daten - Secvest Key A:30/I:30mm

Abmessungen Knauf	55 x 42 mm
Abmessungen Zylinder	Eurozylinder: Innen 30mm, Außen 30mm mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Akkutyp	3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)
Anzeige	Ja
Artikelgewicht	0.32 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	1 a
Breite	42 mm

Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secvest Key A:30/I:30mm

EN	Grad 2
Facettenfarbe	Silber
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Kompatibel zu	Secvest
LED Anzeige	Nein
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	Aufbau
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Elektronik
Tiefe	115 mm
Touchpanel	Nein
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	9