

# ABUS OneLook Außenkamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 1 von 3



## 24/7 Einsatzbereit

Die ABUS OneLook Außenkamera ist eine kompakte Full HD Funk-Außenkamera mit verschlüsseltem Digitalfunk, PIR-Sensor zur Bewegungserkennung und bietet selbst bei Dunkelheit eine 1080p Auflösung für brillante Bildqualität. Die Kamera ist voll kompatibel zum ABUS OneLook Videoüberwachungsset mit 7" Farbmonitor und integriertem Lautsprecher (PPDF16000).

Durch die integrierten IR-LEDs optimal für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht geeignet. Kabellose Übertragung via verschlüsseltem Digitalfunk (Audio und Video). Die Signale sind für die Anbindung an das ABUS OneLook Videoüberwachungsset optimiert. Die Signalübertragung per Funk ist überall dort von Vorteil, wo das Verlegen von Kabeln nicht möglich oder umständlich ist. Aufgrund der Umwandlung in digital verschlüsselte Signale werden Störungen, Interferenzen und ein etwaiges Mitsehen durch fremde Personen zuverlässig vermieden.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

## Technologien

- Kompakte Full HD 1080p Funk-Außenkamera (IP66)
- Übertragung von Video und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
- Inklusive PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Zur Erweiterung für die Funk Heim-Videosets (PPDF16000, PPDF18000) verwendbar
- Bis zu 4 Funk-Kameras je Monitor / Rekorder einsetzbar

# ABUS OneLook Außenkamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 2 von 3

## Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera /w

Abmessungen	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm
Auflösungsmodi	Full HD (1080p) / HD (720p)
Basis Ereignis	PIR / Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	3,6 mm
Bruttogewicht	0,802 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Metall
Horizontaler Blickwinkel	90 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	8 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	3 MHz
Kompatibel zu	PPDF16000 / PPDF18000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	1,4 W
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 20 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	2 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,62 kg
Optische Wellenlänge	850 nm
PIR-Blickwinkel	65 °
PIR-Reichweite	5 m
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Nein
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-80 dBm
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	FHSS Hardware-Encryption

# ABUS OneLook Außenkamera /w

Art.-Nr. PPDF14520W

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - ABUS OneLook Außenkamera /w

Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	0,032 - 2
Videokomprimierung	H.264