

ABUS Z-Wave Gateway

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 1 von 2



Das ABUS Z-Wave Gateway ist vielseitig und wächst in den Möglichkeiten mit Ihren Anforderungen. Starten Sie mit Sensorik und Aktorik von ABUS, um sich vor Gefahren zu schützen. Darüber hinaus können Sie Lösungen von Drittanbietern integrieren, beispielsweise um Energie zu sparen oder die Heizung zu regulieren. Zusammen mit der Smartvest Funk-Alarmanlage verbinden Sie den Komfort des Connected Home mit echter Sicherheit. Die Smartvest Funk-Alarmanlage bleibt dabei eine absolut autarke Sicherheitslösung. Über das ABUS Z-Wave Gateway öffnet sie sich der gesamten Z-Wave Welt und die Sicherheitslogik bleibt dabei unberührt.

Technologien

- Kompakte Smart-Home Steuerzentrale im Family-Home-Design mit Z-Wave Funkstandard
- erweiterbar auf bis zu 120 Z-Wave Funk-Komponenten
- Kompatibel zur ABUS Smartvest Funk-Alarmanlage
- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für bis zu 60 Szenen (Wenn- Dann - Wann)
- Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App ABUS Z-Wave ONE (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung per Push-Benachrichtigung via App - Bis zu 1.000 Ereignisse speicherbar
- Datenschutz: Alle persönlichen Daten werden lokal im Gateway gespeichert
- Steuerung per Sprachbefehl möglich (via Google Home oder Amazon Alexa)

Technische Daten - ABUS Z-Wave Gateway

| | |
|------------------------|--|
| Abmessungen | (B x L x H) 96 x 21 x 96 mm |
| Alarmierung | Push-Benachrichtigung / Akustisches Warnsignal |
| Anzahl Benutzer | 15 |
| Anzahl Ereignisse | 1.000 |
| Anzahl Komponenten | 120 |
| Anzahl Räume / Gruppen | 40 |
| Anzahl Szenen | 60 |

ABUS Z-Wave Gateway



Security Tech Germany

Art.-Nr. SHGW10000

Seite 2 von 2

Technische Daten - ABUS Z-Wave Gateway

| | |
|--------------------------------|---|
| Anzeige | LED |
| Benutzerstufen | 3 |
| Bruttogewicht | 0,38 kg |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK) |
| Funkfrequenz | 868,42 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 20 - 100 m |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 10 |
| Kompatibel zu | Z-Wave Komponenten (EU-Frequenz: 868,42MHz) |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Leuchtfarbe | Blau / Gelb / Rot |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 20 |
| Nettogewicht | 0,233 kg |
| Netzwerkanschluss | RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s) |
| Notstromversorgung | Nein |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Software | App: ABUS Z-Wave One (Android / iOS) |
| Spannungsversorgung DC | 5 V |
| Verschlüsselung | AES128, SFTP, HTTPS |