

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 1 von 4



Das Analog HD-Set für den Sofort-Einsatz

Enthält, was für eine Videoüberwachung in Full HD-Auflösung notwendig ist: 4 Analog HD-Kameras, 1 Rekorder inkl. Festplatte und 4 Kombikabel. Plus kostenfreier App, Web- und CMS-Software - designed und supportet in Deutschland. Der Rekorder inklusive 1-TB-Festplatte zeichnet die Videodaten der im Set enthaltenen 5MPx Analog HD Tube-Kameras auf. Insgesamt lassen sich bis zu 4 Analog HD-Kameras (bis zu 5MPx) und 4 kompatible IP-Kameras (bis zu 5-8MPx) parallel betreiben. Er unterstützt die gängigen analogen Video-Formate TVI, AHD, CVI sowie CVBS und eignet sich damit perfekt zum Upgrade bestehender analoger Systeme.

In wenigen Schritten ist der Hybrid-Rekorder komplett betriebsbereit und per Monitor und Maus bedienbar. Je nach Bedarf zeichnet er manuell auf sowie per Bewegungserkennung, hinterlegtem Zeitplan oder auf Dauer - dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten 6-fach länger als im Vergleich zu H.264. Mehrere Modi helfen bei der effizienten Suche und Wiedergabe. Der Zugriff erfolgt via lokaler Benutzeroberfläche, Web-Oberfläche, CMS-Software oder App - auch aus der Ferne.

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den schnellen mobilen Zugriff auf den Rekorder sicher. Via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) - und ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- Komplettsset mit 8-Kanal Analog Hybrid Rekorder, vier 5Mpx Kameras, 1TB HDD, vier 30m Kombikabel
- Inkl. 5Mpx Kameras für den Innen- und Außenbereich
- Auflösung von 2560 x 1940 Pixeln (4:3 Format) bei 20 Bildern pro Sekunde und 98° Blickwinkel für mehr Details im Bild
- WDR (130 dB) für mehr Details auch bei Gegenlicht und stärksten Kontrasten
- Integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit, bis zu 30 Meter
- Flexibel einbinden: bis zu 4 Analog HD-Kameras mit 5 MPx und gleichzeitig 4 IP-Kameras mit bis zu 8 MPx. Bei Bedarf komplett mit IP-Kameras nutzen
- Nutzerfreundliche App, Web- & PC-Software zur Liveansicht und Wiedergabe der Videodaten
- Einfacher mobiler Zugriff mit der ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 2 von 4

- Inkl. 1 TB WD Purple Surveillance Festplatte für "Nonstop" Aufzeichnungen optimiert
- Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR1220 |
| Bauform | Tube |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Technologie | Analog HD |

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|---|
| Abmessungen | (Ø x L) 70 x 158,6 mm |
| Anwendungszweck | Außen-/Innenbereich |
| Auflösung | 5 MP |
| Automatische Blendensteuerung | Nein |
| Basis Ereignis | Bewegungserkennung |
| Batterie - Typ | CR |
| Bauform | Tube |
| Bildaufnehmer | CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR |
| Bildoptimierung | BLC / HLC / WDR |
| Blende | F1.2 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 1,32 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 130 dB |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 98 ° |
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kompatibel zu | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Leistungsaufnahme | 5,8 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC |

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,003 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,905 kg |
| Objektivfassung | M12 |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 67 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache OSD | EN |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell |
| Technologie | Analog HD |
| Verschlusszeit | 1/25s - 1/50,000s |
| Videoausgang | 1x BNC |
| Weißabgleich | ATW / Manuell |
| EAN | 4043158163582 |

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

| | |
|---|--|
| Abmessungen | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email |
| Audioausgang | 1x RCA (Linear, 1k Ω) |
| Audioeingang | 1x RCA (2.0Vp-p, 1k Ω) |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps |
| Auflösung HDMI Ausgang | 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz |
| Auflösung VGA Ausgang | 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR1220 |
| Bruttogewicht | 2,899 kg |
| Gehäuse | 1U Chassis |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |

ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Komplettsset

Art.-Nr. TVVR33840T

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 8-Kanal Hybrid Rekorder

| | |
|--|---|
| Leistung | 21 |
| Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe) | 4x 2MPx |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 2,072 kg |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | 72 Mbit/s |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Speichermedium | 1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS |
| Sprache OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| Synchrone Wiedergabe | 4 |
| Technologie | Analog HD |
| USB Anschluss | 2x USB 2.0 |
| Unterstützte IP Kameras | TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900 |
| Unterstützte Browser | IE11 (Plugin) |
| Videoeingang | 4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Videokanäle Gesamt | 8 |
| Videokanäle HD-TVI | 4 |
| Videokanäle IP | 8 |
| Videokomprimierung | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro |
| EAN | 4043158163605 |