



## Technologien

- Entspricht DIN 18251-2 (Rohrrahmentüren)
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt
- Für DIN links und DIN rechts geeignet durch drehbare Falle
- Entfernungsmaß 92mm
- Dornmaß erhältlich in 25, 30,35, 40 und 45mm
- Stulp 24 x 245mm, verzinkt (kändig)
- Schlosskasten 187 x (Dornmaß +15mm)
- Nuss (8mm) aus Metall

## Einsatz und Anwendung

- Einsteckschloss für Rohrrahmentüren
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt (Fallenausschluss 11mm)
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen (Riegelausschluss 14mm)

## Technische Daten - ESR PZ für Rohrrahmentüren (DIN L/R 40 24)

Dornmaß	40 mm
Entfernungsmaß	92 mm
Färbung	verzinkt
Gewicht	563 g
Höhe des Schlosskastens	187 mm
Norm	DIN 18251-2
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	24 mm

# ESR PZ für Rohrrahmentüren (DIN L/R 40 24)



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

## Technische Daten - ESR PZ für Rohrrahmentüren (DIN L/R 40 24)

Stulpform	eckig
Stulplänge	245 mm
Tiefe des Schlosskastens	55 mm
Türart	Rohrrahmentür
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	4003318617522
Sicherheitslevel	7

