



Technologien

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Doppelte Verriegelung ab 30 mm
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien Materialien
- Zwei Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung

- 60/15-35: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 60/40-60: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten sowie Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.

Varianten

- Größen: 15, 20, 30, 40, 50, 60 mm
- Hoher Bügel (HB): 20HB20, 30HB30, 30HB65, 40HB40, 40HB63, 50HB50

Technische Daten - 60/60

Breite a	58 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	Messing
Gewicht	329 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	90 mm
Lichte Bügelhöhe c	38 mm
Lichte Bügelweite b	32 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	16,5 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318200632
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

