



FÜR EIN SICHERES GEFÜHL

Wohnungstüren werden durch diesen Schutzbeschlag sicherer.

In der eigenen Wohnung müssen Sie sich sicher fühlen können. Doch Einbrecher haben es bei schlecht gesicherten Wohnungstüren häufig leicht, in Ihr Zuhause einzudringen. Der Grund: Türzylinder, die weit herausstehen. Diese können abgeschraubt oder sogar abgerissen werden. Machen Sie Ihre Türen mit einem Schutzbeschlag sicherer. Dieser Schutzbeschlag ist speziell für Wohnungstüren konzipiert. Stabile Nocken plus Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz. Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild sind aus hochwertigen Materialien und besonders robust. Der Schutzbeschlag eignet sich für Wohnungstüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern. Er ist VdS- und DIN-zertifiziert.

Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm

- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze), F9 (Edelstahl Look), weiß
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

Technische Daten - KLN314 F1 CL/DNFLI

Beidseitig Drücker	Nein
Entfernungsmaß	72 mm
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	873 g
Türart	Wohnungsabschlusstür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	15 mm
EAN	4003318318405
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

