



KOMFORTABEL UND STUFENLOS

Haus- und Wohnungstüren lassen sich mit diesem Türschließer komfortabel und leise schließen.

Herkömmliche Türen knallen bei einem unerwarteten Windstoß gern einmal laut zu. Wenn Sie das in Ihrem Zuhause verhindern möchten, können Sie auf diesen Türschließer setzen. Der Schließer eignet sich für alle Haus- und Wohnungstüren mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern. Seine Schließkraft ist stufenlos einstellbar und eine Türöffnung bis 180 Grad auch nach der Montage noch weiterhin möglich.

Technologien

- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- Ventile von vorne zugänglich
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Ends Schlag über Gestänge einstellbar
- Türöffnung bis 180°
- Abmessungen: 232 x 45 x 68 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1100 mm
- Geprüft nach EN1154, Schließkraft EN 2 - 4 stufenlos einstellbar
- DIN rechts / DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren Klasse 1 nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß
- Montageplatte optional erhältlich
- Lieferbar mit Standard-Gestänge

Technische Daten - 8603 V weiß

Feuerschutztür	Ja
Färbung	weiß
Gewicht	1604 g
Montageplatte	optional
Türart	Haustür
Türblattbreite	bis 1100 mm
VdS anerkannt	Nein
EAN	4003318106446

Technische Zeichnung

