

Doppelzylinder E60

Seite 1 von 2



Technologien

- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- 6-Stift-Zylinder
- Zu dem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder und Hangschlösser 86TI/55 sowie 83/45, 83/50 und 83/55
- Bohrschutz: drei gehärtete Stahlstifte auf beiden Seiten des Zylinderkörpers, zwei gehärtete Stahlstifte im Stopfen und drei gehärtete Stifte unten/oben pro Zylinderseite
- Langer Schlüsselschaft, ideal für Ziehschutz-Beschläge
- Service: Anfertigung von Türzylindern nach Musterschlüssel
- Drei Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

Varianten

- Farben: NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche, BK = black
- Halbzylinder und Knaufzylinder

Technische Daten - Doppelzylinder E60

Färbung	Nickel pearl
Gewicht	215 g
Not- und Gefahrenfunktion	Ja
Wendeschlüssel	Nein
Zylinderart	Doppelzylinder

Doppelzylinder E60

Seite 2 von 2

Technische Daten - Doppelzylinder E60

inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318538230
Sicherheitslevel	7

Technische Zeichnung

