



DAS MULTI-TALENT UNTER DEN ALARMANLAGEN: ROBUSTER SCHUTZ FÜR IHR GEBÄUDE

Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser & Notfällen, einzigartiger aktiver Einbruchschutz und vieles mehr: Ob für Haus, Büro oder Betrieb - das gibt es nur mit der Secvest Funk-Alarmanlage.

Bewährt & rundum sicher:

Mit einem breiten Spektrum an Funk-Komponenten (48 je System) und Mechatronik-Meldern für aktiven Einbruchschutz. Bei Bedarf sind auch Draht-Melder in die Anlage integrierbar. Die Bedienung, wie das Aktivieren und Deaktivieren, erfolgt via Funk-Türzylinder, Codeeingabe, Proximity-Chipschlüssel oder Fernbedienung. Das Ergebnis: ein Maximum an Sicherheit und Komfort für bis zu 50 Nutzer.

Den entscheidenden Schritt voraus.

Mit der kostenfreien Secvest App (Smartphone, Tablet) geht die Bedienung der Anlage inkl. Statusabfrage ganz leicht. Elektronische Funk-Türzylinder, wie ABUS WLX Pro, lassen sich so direkt freigeben und sperren. Die Live-Bilder und Aufzeichnungen von bis zu 6 IP-Kameras sind in der App verfügbar, auch von unterwegs - für Ihre Gewissheit, dass im Haus oder Büro alles in Ordnung ist.

Aktiver Einbruchschutz ist 2-fach sicher:

An Fenstern und Türen angebrachte Mechatronik-Melder erkennen schon den ersten Einbruchversuch - ehe der Täter im Haus oder Gebäude ist. Robuste Mechanik und sensible Elektronik clever kombiniert.

Funksteckdosen und Schaltausgänge dienen zur automatischen Steuerung von Licht, Rollladen oder HiFi-System. Ob zur Anwesenheitssimulation im Urlaub oder für den Komfort moderner Gebäudeautomation.

Technologien

- Mobile Bedienung via integriertem Webbrowser oder per App (Android/iOS)
- Alarmverifikation durch Integration von bis zu 6 IP-Kameras
- Bis zu 48 Funkmelder und 4 verdrahtete Melder integrierbar
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen

Secvest Funkalarmanlage (Export)

Art.-Nr. FUAA50010

Seite 2 von 5

- 32 weitere Funkausgänge zur flexiblen Ereignissesteuerung
- Für bis zu 50 Nutzer mit frei wählbaren Bedienoptionen (Code/Chipschlüssel/Fernbedienung)
- Aufschaltung auf Leitstellen über Leitstellenprotokolle möglich
- Integriertes Wählergerät
- VdS Home zertifiziert

Technische Daten - Secvest Funkalarmanlage (Export)

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 205x285x46 mm |
| Aktiver Einbruchschutz | Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung) |
| Anschlüsse | 230 V Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2-4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, Lan, 12 V Ausgang |
| Anzahl Bedienteile | 8 |
| Anzahl Benutzer | 50 |
| Anzahl Drahtzonen | 2 x CC oder 4 x FSL |
| Anzahl Ereignisse | 600 |
| Anzahl Fernbedienungen | 50 |
| Anzahl Funkzonen | 48 |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen | 6 |
| Anzeige | Display |
| Ausgänge | 32 Funk, 4 Draht |
| Batterie - Typ | 7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000) |
| Bedienung | an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/ Fern: über Web-Server, mobile Application, Telefon |
| Breite | 205 mm |
| Duplex-Antennentechnologie | Ja |
| EN | Grad 2 |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Fernwartung | Ja |
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 285 mm |
| Integrierte Sirene | Ja |
| Kommunikation/ Alarmierung | Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push Benachrichtigung |
| Länge | 46 mm |
| Max. Anzahl Bedienteile | 8 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Secvest Funkalarmanlage (Export)

Art.-Nr. FUAA50010

Seite 3 von 5

Technische Daten - Secvest Funkalarmanlage (Export)

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Notstrom-Laufzeit | 24 h |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Menüführung | Sprachgeführt |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht | 1,13 kg |
| Netzteil | integriert oder extern |
| Netzwerk-Protokolle | HTTPS |
| Netzwerkanschluss | Ethernet |
| Notstromversorgung | Ja |
| Programmierung | Über Webserver oder direkt an Zentrale |
| Protokolle | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (Analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 4 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Softwarestand | 3.01.22 |
| Spannungsversorgung AC | 230 V |
| Spannungsversorgung DC | 13,8 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache OSD | EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU |
| Teilbereiche/Überwachungsbereiche | 4 |
| Umweltklasse | II |
| VdS Klasse | sonstige |
| Video-Verifikation | Ja, in Verbindung mit TVIP41550, IPCB42500, IPCB71500, IPCB72500 |
| Zertifizierungen | VdS Home, EN2, INCERT, VSÖ |

Secvest Funkalarmanlage (Export)

Art.-Nr. FUAA50010

Seite 4 von 5

Technische Daten - Secvest Funkalarmanlage

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 205x285x46 mm |
| Aktiver Einbruchschutz | Mit mechatronischen Komponenten (permanente Überwachung) |
| Alarmierung | Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung |
| Anschlüsse | 230 V AC/13,8 V DC Schraubterminal, a/b Schraubterminal, Sirenenanschluss, 2 - 4 Drahtzonen, 2 Ausgänge, LAN, 12 V Ausgang |
| Anzahl Bedienelemente | 8 |
| Anzahl Benutzer | 50 |
| Anzahl Drahtzonen | 2 x CC oder 4 x FSL |
| Anzahl Ereignisse | 600 |
| Anzahl Fernbedienungen | 50 |
| Anzahl Funkzonen | 48 |
| Anzahl virtuelle IP-Zonen | 6 |
| Anzeige | Display |
| Ausgänge | 32 Funk, 4 Draht |
| Batterie - Typ | 7,4 V 2500 mAh 18,5 Wh (FUBT50000) |
| Bedienung | an Zentrale: über Secvest Key, Funk-Fernbedienung, Funk-Türzusatzschloss, Proximity-Chipsschlüssel, Funk-Schlüsselschalter und Funk-Bedienteil/Fern: über Web Server, mobile Application, Telefon |
| Breite | 205 mm |
| Duplex-Antennentechnologie | Ja |
| EN | Grad 2 |
| Ereignisspeicher | Ja |
| Fernwartung | Ja |
| Funkalarm-Bandbreite | Schmalband |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 285 mm |
| Image Video | https://www.youtube.com/watch?v=Q-Z6gHIUp0s |
| Integrierte Sirene | Ja |
| Kommunikation/ Alarmierung | Leitstelle, Sprache, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung |
| Länge | 46 mm |
| Max. Anzahl Bedienteile | 8 |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Notstrom-Laufzeit | 24 h |
| Max. Reichweite Empfangen (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Empfangen (Gebäude) | 30 m |

Secvest Funkalarmanlage (Export)

Art.-Nr. FUAA50010

Seite 5 von 5

Technische Daten - Secvest Funkalarmanlage

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Reichweite Senden (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Senden (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Menüführung | Sprachgeführt |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Montageort | An optimale Funkleistung angepasste Umgebungsbedingungen |
| Nettogewicht | 1,13 kg |
| Netzteil | Integriert oder extern |
| Netzwerk-Protokolle | HTTPS |
| Netzwerkanschluss | Ethernet |
| Norm | EN50131-1 Grad 2 |
| Notstromversorgung | Ja |
| Programmierung | Über Web Server oder direkt an Zentrale |
| Protokolle | NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analog und IP); Pflege: Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schaltausgänge | 4 |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Softwarestand | 3.01.31 |
| Spannungsversorgung AC | 230 V |
| Spannungsversorgung DC | 13,8 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Sprache OSD | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU |
| Teilbereiche/Überwachungsbereiche | 4 |
| Tiefe | 46 mm |
| Umweltklasse | II |
| VdS Anerkennungs-Nr. | H 115012 |
| VdS Klasse | sonstige |
| Video-Verifikation | Ja, In Verbindung mit kompatibler Kamera |
| Zertifizierungen | VdS Home, EN 50131 Grad 2, VSÖ |
| Zugriffsschutz | Ja |
| EAN | 4043158055603 |