

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 1 von 3



Komfortable Bedienung der Alarmzentrale

Die Funk-Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör für die Secvest Funkalarmanlage. Sie ermöglicht die Bedienung der Anlage bequem per Knopfdruck. Dabei lässt sich der aktuelle Status der Anlage jederzeit abfragen.

Sicheres Scharfschalten - hohe Reichweite

Die Fernbedienung dient der einfachen Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage aus der Ferne. Dank 8 integrierter LEDs erfolgt umgehend eine klare Rückmeldung über den veränderten Systemstatus. Die Sendereichweite beträgt ca. 30 Meter.

Schnelle Hilfe im Notfall

Das gleichzeitige Drücken und Halten der Aktivierungs- und der Deaktivierungstaste löst einen Überfallalarm aus. So werden neben Sachwerten auch Personen wirksam geschützt.

Anzeige von Zusatzinformationen

Mit einem Druck auf die dritte Taste werden wichtige Informationen über den Status der Alarmzentrale abgefragt (aktiv, deaktiv, intern aktiv, Störung). Die Rückmeldung erfolgt umgehend an der Fernbedienung.

Nützliche Komfortfunktionen

Die vierte Taste lässt sich frei programmieren - etwa zur Steuerung des Garagentors etc. Die Programmierung dieser Taste erfolgt direkt an der Secvest Alarmzentrale.

Technologien

- Benutzerfreundliche Fernbedienung mit gut erkennbaren Tastensymbolen
- Mit den Funktionstasten „Aktivieren“, „Deaktivieren“ und „Statusabfrage“
- 8 LEDs für eine übersichtliche Anzeige und aktuelle Statusrückmeldungen

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 2 von 3

- Frei programmierbare Taste verfügbar (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)
- Manueller Überfallalarm möglich (nur bei der Secvest Funkalarmanlage)

Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung

Abmessungen	(BxHxT) 36,2 x 17 x 62 mm
Anzeige	LED
Batterie - Typ	CR2450 3V Li-Mn (FU2987)
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	36 mm
Farbe	sonstige
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	17 mm
Länge	62 mm
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	75 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	200 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Nettogewicht	0,035 kg
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, PL, ES, SE, IT
Tiefe	62 mm
Umweltklasse	II
VdS Anerkennungs-Nr.	H 114001
VdS Klasse	home

Secvest Funk-Fernbedienung

Art.-Nr. FUBE50013

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Fernbedienung

Zertifizierungen	VdS home, REQ
------------------	---------------