

Panzerriegel-Wandverankerung PWA2700 weiß

Seite 1 von 2



BEI WENIG PLATZ

Bei den ABUS Panzerriegeln nehmen in der Regel die Schließkästen rechts und links neben der Tür den ausgefahrenen Riegel auf. Bei schlechten oder engen baulichen Gegebenheiten kann alternativ der Riegel auch in die Wand einschließen.

Hierzu wird zunächst das herkömmliche Riegelabschlussstück des Panzerriegels entfernt und durch das Abschlussstück mit Rundbolzen des ABUS PWA2700 ersetzt. Nach Bohren der entsprechenden Löcher für die Befestigung in der Wand wird das Stahlschließblech des ABUS PWA2700 an der Wand verschraubt. So erhält der ABUS Panzerriegel einen sicheren Wandeinschluss.

Technologien

- Stahlschließblech plus Riegelabschlussstück mit Rundbolzen
- Bei beidseitigem Wandeinschluss ist eine Mindesttürblattbreite von 86 cm erforderlich (Laibungsweite 90 cm)

Einsatz und Anwendung

- Für den optimalen Wandeinschluss
- Passend für PR2600, PR2660, PR2700 und PR2800

Panzerriegel-Wandverankerung PWA2700 weiß

Seite 2 von 2

Technische Daten - Panzerriegel-Wandverankerung PWA2700 weiß

Färbung	weiß
Gewicht	278 g
EAN	4003318495557