

2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 1 von 4

Dezente WLAN-Überwachungskamera bei Wind & Wetter

Die 2 MPx WLAN Mini Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank Full- HD-Auflösung (1920 x 1080p) und 111°-Blickwinkel.

Flexibler Einsatz, gute Bilder

Für Zuhause, Büro oder Firmengelände: Dank robustem, wettergeschütztem Gehäuse mit Schutzart IP66 ist die Mini Dome-Kamera für den Innen- und Außenraum geeignet. Dank True-WDR mit 120 dB meistert sie stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht wie im Eingangsbereich oder Freien. Die IP-Kamera verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 m (je nach Einsatzort).

Effizient speichern

Ein microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank starker H.265-Plus-Komprimierung der Videodaten speichern kompatible Rekorder die Daten bis zu 4-mal effizienter (gegenüber H.264). Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für wenig Speicherplatzbedarf.

Einfache, flexible Installation

Die Bildübertragung erfolgt via WLAN, es führt nur ein Stromkabel zur Steckdose. Schnelle Einrichtung im Netzwerk per ABUS IP-Installer.

Mobiler App-Zugriff

Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets gewährt den mobilen Zugriff auf die Kamera. Ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Min. Daten-Stream (Live//Wiedergabe) im Monat. Die Pro-Version bietet den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.

Technologien

- 2 MPx WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich (speziell für die Deckenmontage); klein, aber leistungsstark: vielseitige WiFi-Kompakt-Kamera mit professionellen Features, inkl. microSD-Karten-Slot für lokale Aufzeichnung in der Kamera
- Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) und 111° Blickwinkel für mehr Details im Bild, eine gute Übersicht und eine flüssige Aufzeichnung mit 25 Bilder/Sekunde
- Optimal für die dezente 24/7-Videoüberwachung in der Firma oder Zuhause, bei jedem Wind und Wetter (Schutzart IP66)
- Bewegungserkennung in der Kamera, für weniger Speicherplatzbedarf und schnelles Finden der gesuchten Szene; mit H.265 Plus Videokomprimierung für längeres Aufzeichnen bei hocheffizienter Speicherplatznutzung auf Rekordern/NVR
- True-WDR (120 dB) für bessere Bilder bei Gegenlicht und integrierte IR-LEDs für beste Sicht bei Nacht/Dunkelheit bis zu 30 Meter

2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 2 von 4

- Einfacher mobiler Zugriff mit Smartphone und Tablet via ABUS Link Station App – ohne Einstellungen am Router vorzunehmen; optional: Aufzeichnung (mehrerer Kameras parallel) auf Netzwerkvideorekorder/NVR (H.265 Plus kompatibel) oder NAS
- 2 WLAN-Antennen für stabile Konnektivität und hohe Reichweite bei der kabellosen Datenübertragung (Duplex-Antennen-Technologie)
- Mikrofon und Lautsprecher zum komfortablen Gegensprechen per App (2-Wege-Audio), z. B. im Eingangsbereich; sowie akustische Alarmierung über Lautsprecher (akustische Alarmausgabe)
- Bilderversand bei Bewegungsalarm via E-Mail / FTP
- Standard-Kamera zur Eigeninstallation durch technisch versierte Nutzer (12V DC Steckernetzteil)

Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Abmessungen	(LxBxH) 126x126x96 mm
Alarmierung	Lautsprecherton, E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	4
Anzahl Streams	2
Artikelgewicht	0.65 kg
Artikelprogramm	Performance
Audio	2-Wege-Audio, voll duplex
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps
Bewegungserkennung	Raster 22x18 oder max. 8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px
Bildoptimierung	3D DNR
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Breite	126 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	1.1 kg
Digitaler Zoom	Ja
Durchmesser	126 mm
Einsatzgebiet	universal
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC

2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 3 von 4

Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Gehäusematerial	Kunststoff
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	92 °
Höhe	96 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	7 W
Länge	126 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Neu	Nein
Objektiv	Festbrennweite
Optischer Zoom	Nein
Produktgruppe	Kamera
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Rauschunterdrückung	3D DNR
Sabotageüberwachung	Abdeckschutz (Cover Detection)

2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Art.-Nr. TVIP42562

Seite 4 von 4

Technische Daten - 2MPx WLAN Mini Dome Kamera (Full HD 1080p)

Schutzart IP	IP66
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Sprache Verpackung	DE, UK
Stromaufnahme	600 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	50 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	Netzwerk
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB, Manuell