

ABUS Komplet-Set mit Hybrid-Videorekorder und 4 analogen Mini-Tube-Kameras

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 1 von 5



Alles in einem
Videüberwachung nach Bedarf für Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause.

Mit diesem All-in-One-Set sparen Sie Zeit und Geld. Für Sie entfällt der Aufwand, alles separat zu beschaffen, denn das Set enthält mit vier Überwachungskameras, einem Hybrid-Videorekorder und allem Zubehör alle Teile zum Upgrade oder Aufbau einer professionellen Überwachungsanlage. Die Festplatte, die Verkabelung und eine Computermaus gibt es praktisch geschenkt dazu. Und es wird noch günstiger, weil Sie für die Analog HD-Kameras keine separate Stromversorgung organisieren müssen - pro Kamera genügt ein Kombikabel zum Rekorder - schon fließen Daten und Strom.

Das Set lässt sich unabhängig vom Firmen- bzw. Heimnetzwerk betreiben, was eine große Ausfallsicherheit bietet. Falls Sie von unterwegs zugreifen wollen: Das Einbinden in Ihr Netzwerk benötigt nur wenige Schritte. Individuelle Einstellungen lassen sich dann ebenfalls aus der Ferne vornehmen. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Aufnahmen und Szenen. Die starke Datenkompression sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen - bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Die Mini-Tube-Kameras eignen sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Wand aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistern die Kameras besonders gut und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild. Die Nachtsicht reicht bis zu 30 Meter.

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

Technologien

- All-in-One-Set aus vier Analog HD-Überwachungskameras für den Innen-/Außenbereich, Hybrid-Videorekorder inkl. 1-TB-Festplatte/HDD (bis zu 10 TB möglich), USB-Funkmaus inkl. Batterien, zwei 30-m-Kombikabel etc.
- Installation in wenigen Schritten; Inbetriebnahme direkt per Monitor oder per PC/Browser und kostenfreier ABUS IP-Installer-Software; Konfiguration mit etablierter Benutzeroberfläche (Bewegungserkennung, Zeitpläne etc.)
- Mini-Tube-Kameras mit True-WDR-Funktion (130 dB), Ultra Low-Light-Funktion, IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 30

ABUS Komplet-Set mit Hybrid-Videorekorder und 4 analogen Mini-Tube-Kameras

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 2 von 5

- Meter (je nach Einsatzort), Wind-&-Wetter-geeignet (Schutzart IP67), 5-MP-Auflösung und 98-Grad-Blickwinkel
- Rekorder mit leisem Betrieb (ohne Lüfter); unterstützt die gleichzeitige Darstellung mehrerer Livestreams auf einem Monitor (Multi-View); schnelles Finden gesuchter Szenen durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht
- Alarm nach Bedarf per Warnton am Rekorder, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App
- Praktisches Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC per kostenfreier Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Jederzeit erweiterbar um 4 IP-Kameras (bis zu 8 MP); bei Bedarf sind alle 8 Kanäle mit IP-Kameras nutzbar; ideal auch zum Nachrüsten/Ergänzen älterer Systeme (unterstützt TVI, AHD, CVI und CVBS)

Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit Hybrid-Videorekorder und 4 analogen Mini-Tube-Kameras

| | |
|--|------------------------|
| Anwendungszweck | Allgemeine Überwachung |
| Auflösung | 4 MP |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR1220 |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Ja |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2026-05-01 |
| Technologie | Analog HD |

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen | (Ø x L) 70 x 158,6 mm |
| Auflösung | 5 MP |
| Automatische Blendensteuerung | Nein |
| Basis Ereignis | Bewegungserkennung |
| Batterie - Typ | CR |
| Bauform | Tube |
| Bildaufnehmer | CMOS |
| Bildeinstellungen | Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR |
| Bildoptimierung | BLC / HLC / WDR |
| Blende | F1.2 |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bruttogewicht | 1,32 kg |
| Dynamikbereich (WDR) | 130 dB |
| Farbe | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Horizontaler Blickwinkel | 98 ° |

ABUS Komplett-Set mit Hybrid-Videorekorder und 4 analogen Mini-Tube-Kameras

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 3 von 5

Technische Daten - ABUS Analog HD Videoüberwachung 5MPx Mini Tube-Kamera

| | |
|-------------------------------|---|
| IR-LEDs | Ja |
| IR-Reichweite (bis zu) | 30 m |
| IR-Schwenkfilter | Ja |
| Kompatibel zu | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Leistungsaufnahme | 5,8 W |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -40 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Mindestbeleuchtung (Farbe) | 0,003 lx |
| Mindestbeleuchtung (IR) | 0 lx |
| Nettogewicht | 0,905 kg |
| Objektivfassung | M12 |
| Optische Wellenlänge | 850 nm |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Privatzonen | 4 |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Schutzart IP | 67 |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache OSD | EN |
| Tag-/Nachtumschaltung | Auto / Manuell |
| Technologie | Analog HD |
| Verschlusszeit | 1/25s - 1/50,000s |
| Vertikaler Blickwinkel | 55 ° |
| Videoausgang | 1x BNC |
| Weißabgleich | ATW / Manuell |
| EAN | 4043158177473 |

ABUS Komplett-Set mit Hybrid-Videorekorder und 4 analogen Mini-Tube-Kameras

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 4 von 5

Technische Daten - ABUS Analog HD-/8-Kanal-Hybrid-Videorekorder

| | |
|--|---|
| Abmessungen | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email |
| Audioausgang | 1x RCA (Linear, 1k Ω) |
| Audioeingang | 1x RCA (2.0Vp-p, 1k Ω) |
| Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera | 8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps |
| Auflösung HDMI Ausgang | 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz |
| Auflösung VGA Ausgang | 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz |
| Aufnahmemodi | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung |
| Batterie - Menge | 1 |
| Batterie - Typ | CR1220 |
| Bruttogewicht | 2,9 kg |
| Gehäuse | 1U Chassis |
| Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
| Kompatibel zu ABUS Link Station | Ja |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Nein |
| Kompatibel zu wAppLoxx | Nein |
| Leistung | 21 |
| Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe) | 4x 2MPx |
| Max. Auflösung @ Bildrate | TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps FBAS: unterstützt |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Nettogewicht | 2,1 kg |
| Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output) | 96 MBit/s (32 MBits/64 MBits) |
| Netzwerk-Protokolle | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server |
| Netzwerkanschluss | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Ja |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2026-05-01 |
| Software | ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |

ABUS Komplet-Set mit Hybrid-Videorekorder und 4 analogen Mini-Tube-Kameras

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 5 von 5

Technische Daten - ABUS Analog HD-/8-Kanal-Hybrid-Videorekorder

| | |
|-------------------------|--|
| Speichermedium | 1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS |
| Sprache OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| Synchrone Wiedergabe | 4 |
| Technologie | Analog HD |
| USB Anschluss | 2x USB 2.0 |
| Unterstützte IP Kameras | siehe Kompatibilitätsliste |
| Unterstützte Browser | IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin) |
| Videoeingang | 4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω) |
| Videokanäle Gesamt | 8 |
| Videokanäle HD-TVI | 4 |
| Videokanäle IP | 8 |
| Videokomprimierung | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus |
| EAN | 4043158199987 |