

# WLAN HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 1 von 3

---

## Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter

Mit einer hohen, detailgetreuen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln zeichnet die TVIP61560 WLAN HD 720p Außen Kamera pro Sekunde 25 Bilder auf und ist als vielseitige Überwachungslösung für Zuhause oder im Büro einsetzbar. Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP66 kann die Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenraum betrieben werden.

## Idealer Einsatzort: Eingangsbereich

Durch die eingebaute Sensorik für Bewegung und die WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation eignet sich die Kamera besonders für die Überwachung von Eingangsbereichen. Der integrierte microSD-Kartenslot dient zur internen Datenspeicherung als Back-up-Lösung. Die Kamera verfügt zudem über 30 integrierte Infrarot-LEDs, die bei Dunkelheit aktiviert werden. Bei der Installation wird lästiger Kabelsalat vermieden. Zwei Optionen machen dies möglich: Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE) oder der Betrieb über WLAN, so dass nur das Stromkabel verlegt werden muss.

## Weltweiter Zugriff auf Livebilder

Der mobile Zugriff auf Livebilder wird über das Web und besonders komfortabel per App über das Mobiltelefon oder Tablet vorgenommen. Dazu bietet die Kamera auch die Option, die Videodaten per E-Mail zu verschicken. Die WPS-Taste dient dem einfachen Aufbau der hierfür notwendigen WLAN-Verbindung.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

---

## Technologien

- Hohe detailgetreue Auflösung (1280 x 720 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde)
- Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP66)
- Eingebaute Sensorik für Bewegung
- Mit WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation – ideal für Eingangsbereiche
- Integrierter microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung als Backup-Lösung
- 30 integrierte IR-LEDs, die bei Dunkelheit aktiviert werden
- Web- und mobiler Zugriff auf Live-Bilder via IPCam App und Browser
- Stromversorgung über das Netzwerkkabel möglich (LAN-Betrieb mit Power over Ethernet - PoE)
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung

# WLAN HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 2 von 3

## Technische Daten - WLAN HD 720p Außenkamera

Alarmierung	E-Mail
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Streams	2
Artikelgewicht	0.6 kg
Auflösungsmodi	Main Stream: 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480
Bewegungserkennung	8 Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1280(H) x 960(V) px
Bildelemente (total)	1280(H) x 960(V)
Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s, 1280 x 720 @ 25 Bilder/s
Breite	61 mm
Brennweite	4,0 mm
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/3 - 1/1000000 s
Facettenfarbe	weiß
Funkstandard	Ja
Gegenlichtkompensation	BLC, DWDR
Horizontaler Blickwinkel	73,1 °
Höhe	60 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m
Kameratyp	Tag / Nacht Außen Kamera
Kompatibel zu	TVVR36000
Kompatibel zu Secvest	Ja
Leistungsaufnahme	7 W
Länge	145 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1280 x 960 @ 25 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Netzwerkanschluss LAN	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, 802.1X, IPv6, Bonjour
Neu	Nein
PoE Standard	802.3af

# WLAN HD 720p Außenkamera

Art.-Nr. TVIP61560

Seite 3 von 3

## Technische Daten - WLAN HD 720p Außenkamera

Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	DNR
Schutzart IP	66
Software	ABUS VMS Express, IPCam App
Spannungsversorgung DC	PoE, 12 V
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Stromaufnahme	580 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanisch schwenkbarer IR Sperrfilter (ICR), Farbe/S-W
Tiefe	145 mm
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verstärkerregelung	AGC
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Videosystem	IP
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	Ja
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach