

# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 1 von 3



## Alarmkamera mit vielseitigen Funktionen

Die ABUS Alarmkamera bietet eine vielseitige Überwachungslösung für zu Hause oder das Büro. Sie lässt sich kabellos über WLAN in ein Netzwerk einbinden und verfügt über einen integrierten Lautsprecher, der im Alarmfall einen lauten Ton von sich geben kann. Der integrierte Alarmausgang kann mit einem externen Alarmgeber (z.B. Sirene oder Licht) verbunden werden kann. Durch das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera ist eine Two-Way-Audio-Kommunikation über einen Computer möglich. Verbindet sich die Person am Computer (Mikrofon nötig) über das Webinterface mit der Kamera, kann sie mit der Person vor der Kamera kommunizieren.

## Tag und Nacht detaillierte Überwachungsbilder

Die Kamera liefert detailgetreue Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p und unterstützt hochwertige, bandbreiteneffiziente Übertragungsformate in H.264 und Motion JPEG. Durch die integrierte Infrarot-LED eignet sie sich gut für den 24/7-Überwachungseinsatz. Als Tag/Nacht Kamera liefert sie selbst bei totaler Dunkelheit detaillierte Aufnahmen und erkennt sogar Objekte in bis zu 5 Meter Entfernung. Mit der ABUS IPCam App können Live-Videos direkt aufs Smartphone oder Tablet gestreamt werden. Über den integrierten microSD-Kartenslot können die aufgezeichneten Daten auf einer Speicherkarte (separat erhältlich) als Backup gesichert werden.

## Flexible Montagemöglichkeiten

Durch die PoE-Funktion (Power over Ethernet) kann die Kamera auch über das Netzkabel mit Strom versorgt

# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 2 von 3

werden - somit müssen keine zusätzlichen Kabel verlegt werden.  
Die Infrarot-Reichweite beträgt maximal 10 Meter und hängt vom Einsatzort der Kamera ab.

## Technologien

- Kompakte 2MPx WLAN Innen Kamera mit Alarmfunktion
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 fps
- Mit integriertem Lautsprecher, der im Alarmfall einen lauten Ton von sich geben kann
- Bewegungserkennung durch PIR-Sensor
- Integrierte IR-LED für beste Nachtsichteigenschaften
- Versenden von Bildern via E-Mail
- Daten-Backup über integrierten microSD-Kartenslot möglich
- Web- und mobiler Zugriff auf Live-Bilder via IPCam Plus App und Browser
- WPS-Taste zum einfachen Aufbau der WLAN-Verbindung
- PoE (Power over Ethernet)-fähig

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

Abmessungen	(B x L x H) 66 x 41,82 x 104 mm
Alarmausgang (NO/NC)	1
Alarমেingang (NO/NC)	1
Alarmierung	Akustisches Warnsignal / Alarm / Email
Anzahl Benutzer	32
Audio Bitrate	32 - 128 Kbit/s
Audio Kompression	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2
Auflösungsmodi	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Aufnahmemodi	Manuell / Zeitplan / Bewegungserkennung / Alarm / PIR
Benutzerstufen	3
Bildaufnehmer	1/2.8" CMOS
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Sättigung / Schärfe / Spiegeln
Bildoptimierung	BLC / Digital WDR
Blende	F2.0
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0,618 kg
Farbe	weiß
Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	106 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	10 m

# ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

Art.-Nr. TVIP11561

Seite 3 von 3

## Technische Daten - ABUS IP Videoüberwachung 2MPx WLAN Innen Kompakt-Kamera

IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Kompatibel zu Secvest	Ja
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Ja
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	4,5 W
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,028 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,4 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Optische Wellenlänge	850 nm
PIR-Blickwinkel	80 °
PIR-Reichweite	10 m
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Rauschunterdrückung	3D DNR
Sendeleistung	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Sensibilität	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Software	IPCam Plus (iOS & Android) / iDVR Plus (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	MicroSD (max. 128GB) / NAS
Sprache OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell / Zeitplan
Technologie	IP
Unterstützte Browser	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Verschlüsselung	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Videokomprimierung	H.264 / MJPEG
Weißabgleich	Auto Weißabgleich (AWB) / Glühlampe / Warmlicht / Naturlicht / Leuchtstofflampe