



## Technologien

- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Falle und Riegel aus Metall, vernickelt
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Entfernungsmaß 78mm
- Dornmaß 55mm
- Stulp 24 x 235mm (kántig)
- Schlosskasten 144 x 84mm
- Nuss (8mm) aus hochwertigem Polyamid

## Einsatz und Anwendung

- Einsteckschloss für WC-Türen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt (Fallenausschluss 10mm)
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschossen (Riegelausschluss 10mm)
- Auch für den Einsatz bei Stumpftüren geeignet

## Varianten

- Erhältlich in DIN links und DIN rechts Ausführung
- Erhältlich in Stulpbreite 20mm (rund), 24mm (kántig)
- Erhältlich in der Färbung silber

# ES WC L S 55 78 24 EK

Seite 2 von 2

## Technische Daten - ES WC L S 55 78 24 EK

Dornmaß	55 mm
Entfernungsmaß	78 mm
Färbung	silber
Gewicht	358 g
Höhe des Schlosskastens	140 mm
Norm	DIN 18251-1 Klasse 1
Schlosssteuerung	frei-besetzt WC
Stulpbreite	24 mm
Stulpform	eckig
Stulplänge	235 mm
Tiefe des Schlosskastens	80 mm
Türart	WC-Tür
Öffnungsrichtung	links
EAN	4003318617676
Sicherheitslevel	4

## Technische Zeichnung

