

FaceXess - Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 1 von 3



EIN LÄCHELN ÖFFNET TÜREN

Alles drin: Kamera mit Gesichtserkennung. Türsprechanlage mit Touchscreen.

Die Tür öffnen mit Ihrem Gesicht: sicher und komfortabel mit FaceXess, der innovativen Video-Türstation von ABUS. Per Gesichtserkennung entriegelt die Haustür vollautomatisch.

Intuitiver Komfort: schlüsselfreies Leben für Groß & Klein

Auch schon erlebt? Sie kommen heim und haben alle Hände voll. Um die Haustür zu öffnen: erst mal alle Taschen abstellen und nach dem Schlüssel kramen! Einfach besser: ABUS FaceXess erkennt Ihr Gesicht im Draufzugehen und entriegelt die Haustür. Auch nach dem Joggen oder Gassigehen.

Die Kinder wollen beim Spielen ständig rein und raus? FaceXess erkennt auch die Kleinen - und Sie bleiben ungestört, denn die Kids können selbstständig die Tür öffnen.

Für Besucher: eine fast ganz normale Klingel

Besucher oder Paketboten nutzen die Außenstation wie eine normale Türklingel. Und FaceXess kann mehr: Gestalten Sie das Display individuell mit Ihrer Haus-Nr., Adresse, eigenen Wunschmotiven und mehr.

ABUS FaceXess passt an fast jeden Eingangsbereich, an dem ein LAN-Kabel (inkl. Strom) oder WLAN plus Stromanschluss verfügbar ist.

Sehen, wer vor der Tür steht

Sie sehen Besucher auf dem Monitor oder der App, sprechen mit Ihnen und können die Tür öffnen.

Technologien

- Video-Türsprechanlage mit Gesichtserkennung, entriegelt berechtigten Personen blitzschnell und vollautomatisch die Haustür. Optional: Zutritt per PIN-Code oder Chipschlüssel/Schlüsselkarte am integrierten NFC-Kartenleser.
- Zutritt für Bewohner durch Gesichts-Scan oder PIN-Code-Eingabe direkt am 7“ Touchscreen (ca. 17,8 cm). Unbekannte Personen nutzen die virtuelle Klingeltaste auf dem Display.
- Sehen, wer vor der Tür steht – mit der Video-Türsprechanlage: Live-Bild, Gegensprechen und Türöffnen am Innenmonitor oder per Handy-App – auch von unterwegs. Hohe Bildqualität mit klaren, satten Farben dank Full-HD Dual-Kamera.
- Sehr hohe Sprachqualität dank hochwertigem Mikrofon und Lautsprecher mit Geräuschunterdrückung (Noise-Cancellation: unterdrückt Störgeräusche, verhindert Echos).
- Sicherer Zutritt, hoher Manipulationsschutz: Terminal kann nicht mit einem Foto oder Video überlistet werden (Anti-Spoofing-Technologie). Extra-sicher: 2-Faktor-Authentifizierung kombiniert Gesichtserkennung mit PIN-Code/Schlüsselkarte.
- Für bis zu 10 Wohnparteien: je IP-Türstation sind 10 Hauptmonitore und bis zu je 5 Erweiterungsmonitore möglich.
- Einfach und schnell installiert: Sie benötigen im Eingangsbereich lediglich einen Stromanschluss, eine Verbindung zum E-Türöffner und ein verfügbares LAN oder WLAN, um den Rest kümmert sich Ihr Fachbetrieb.
- Wetterfestes Terminal für den Außenbereich (IP65-Gehäuse)
- Ganz ohne Schlüssel: nie mehr wegen vergessenen Schlüsseln vor verschlossener Haustür stehen

Technische Daten - FaceXess - Video-Türstation

Abmessungen	(B x H x T) 111 x 209 x 24 mm
Alarmausgang (NO/NC)	1
Alarmierung	App Push, ABUS CMS, Touch Monitor
Anschlüsse	Spannungsversorgung 12 VDC, RS-485, RJ45 Ethernet, 1 x Relais, Wiegand, USB-C
Anwendungszweck	Eingangsbereich
Anzahl Benutzer	10.000
Anzahl IR LEDs	2
Audio	2-Wege-Audio
Auflösung Live-Ansicht	1080p (Display), 720p (Netzwerk-Stream)
Auflösungsmodi	Stream 1: 1280 x 720 @ 25 fps
Batterie - Batteriebetrieb	Nein
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	Seiko MS621R
Befestigung	Wand
Betriebsmodus	Gesichtserkennung, Pin, Karte, Einzel- oder Mehrfachauthentifizierung, Gruppenzugang (max. 5 Personen), Maskenerkennung
Bildaufnehmer	Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px
Bildschirmdiagonale	7 in

FaceXess - Video-Türstation

Art.-Nr. TVHS30000

Seite 3 von 3

Technische Daten - FaceXess - Video-Türstation

Breite	111 mm
Bruttogewicht	1,1 kg
Displayoberfläche	Berührungsempfindlicher Bildschirm (Touch)
Farbe	Schwarz / Silber
Gegenlichtkompensation	WDR
Horizontaler Blickwinkel	41,5 °
Höhe	209 mm
IR-LEDs	Ja
Image Video	https://www.youtube.com/watch?v=hdCFakC_CJU
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	12 W
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Mobiler Zugriff	Ja
Monitortyp	LCD
Montageort	Wand
Nettogewicht	0,6 kg
Netzwerkanschluss LAN	10/100/1000 Mbit/s
Netzwerkanschluss WLAN	802.11b/g/n (2.4 GHz)
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Proximity Schlüssel	MIFARE® Classic, ABUS MIFARE® DESFire® 4K EV1
Relaisausgang	1, Max. 30 VDC @ 2 A / 125 VAC @ 0,5 A
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	65
Sonstige Funktionen	Videotürkommunikation für bis zu 10 Wohnungen mit max. je 5 Innenerweiterungsmonitoren, Manipulationsschutz (Anti-Spoofing)
Spannungsversorgung DC	12 V
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Stromaufnahme	2.000 mA
Tiefe	24 mm
Vertikaler Blickwinkel	90 °
Videokomprimierung	H.264