

LSA-Anschlussleiste 10 Doppeladern

Art.-Nr. AZVT10010

Seite 1 von 1



Platinenleiste zum Einbau in Aufputz-Metallverteiler. Einfach zu verdrahten mittels Schnellanschlussstechnik (LSA, LAS-plus).

Technologien

- Anschlussleiste zum Einbau in Metall-Verteilerkasten (Art. Nr. AZVT10000)
- LSA-Platinenleiste mit 10 Doppeladern (löt-, schraub- und abisolierfrei)
- Für Schnellanschlussstechnik LSA-Plus geeignet

Technische Daten - LSA-Anschlussleiste 10 Doppeladern

Abmessungen	105 x 22 x 26 mm
Breite	105 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Gehäusematerial	Kunststoff, Kontaktfedern: Sondemessing, versilbert
Höhe	22 mm
Länge	26 mm
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Montageort	Einbau in Verteilergehäuse (AZVT10000)
Nettogewicht	0,046 kg
Umweltklasse	II
VdS Anerkennungs-Nr.	G 199045
VdS Klasse	C
Zertifizierungen	VdS C