

# Bewegungsmelder PIR Xtra-Flex EN3

Art.-Nr. AZBW10210

Seite 1 von 3



## HOCHPRÄZISER WÄCHTER. ABSOLUT UNBESTECHLICH.

Präzise Detektion, top PIR-Reichweite und Falschalarmschutz

Der nach EN Grad 3-zertifizierte Draht-Bewegungsmelder ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) und einer sensiblen Profi-Fresnellinse ausgestattet. Die Linse erfasst ein sehr feingliedriges Wärmebild mit einer absolut gleichmäßigen Abdeckung des Detektionsfeldes. Menschen werden sehr genau anhand ihrer Körperwärme (Wärmebewegung) erkannt, von Haustieren unterschieden und jeder Vorfall an die EMA/Zentrale gemeldet. Der Melder bietet max. Falschalarmschutz und ist tierimmun. Die innovative Profi-Linse (flexible Zonen-Ausblendung) sorgt für eine stabile IR-Reichweite (15 m / 24 m) unter allen Einstellvarianten (vgl. mit Spiegelmeldern).

## Volumen- und Linienmelder

Je nach Konfiguration als Volumenmelder (breite Detektion: 85° auf 15 m) oder Linienmelder (schmale Detektion: 5° auf 24 m) einsetzbar.

## Manipulation zwecklos

Dank Unterkriechschutz hat der Melder keinen toten Winkel und erkennt Personen direkt unter seiner Montageposition. Der integrierte Abdeckschutz alarmiert sofort, wenn das Sichtfeld des Melders (bei entschärfter Anlage) verdeckt wird.

## Einfache Feineinstellung

Über handliche DIP-Schalter ist die Melder-Sensitivität gut einstellbar: die Anzahl an Wärmebild-Zonen, die erfasst, und die Anzahl an Impulsen, die erkannt werden müssen, ehe das Alarmrelais öffnet. Über gängige Widerstände ist die Verdrahtung zur Alarmzentrale schnell erledigt. Die farbige Status-LED signalisiert auf einen Blick den Zustand des Melders.

## Flexible Installation

# Bewegungsmelder PIR Xtra-Flex EN3

Art.-Nr. AZBW10210

Seite 2 von 3

Der Melder kann in der Ecke, an Wand oder Decke befestigt werden - mit Sabotageschutz (Deckel-/Abrisskontakt). Zu beachten: Die Montagehöhe hat Einfluss auf die effektive IR-Reichweite.

## Technologien

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) für den Innenbereich, mit flexiblem Objektiv (Wendelinse) und farbiger LED-Statusanzeige
- Hochpräzise Detektion von Menschen: integrierte Profi-Fresnellinse erfasst das Wärmebild in 80 Zonen, unterscheidet zwischen Mensch und Haustier (tierimmun)
- Optimale Erkennungsleistung und Falschalarmsicherheit für jede Raumumgebung, Sensitivität individuell einstellbar bei der Installation
- Flexible 2-in-1-Lösung: dank Wendelinse als Volumenmelder und Linienmelder nutzbar (ohne Zubehör, wie z. B. Langstreckenlinse)
- Erkennungsbereich nach Bedarf einstellbar: breite Detektion (Volumenmelder: 85° Blickwinkel, 15 m Reichweite) zur Raumabdeckung; schmale Detektion (Linienmelder: 5°, 24 m) für Fensterfront, Regalgang usw.
- Hohe, stabilisierte IR-Reichweite der Wärmebild-Erkennung bei jeder Einstelloption (vgl. mit Spiegelmelder)
- Abdeckschutz (Antimasking) gegen Manipulationsversuche, in der Empfindlichkeit einstellbar: wird Melder z. B. bei entschärfter Alarmanlage ab- oder verdeckt, wird Sabotagealarm ausgelöst
- Unterkriegschutz zur lückenlosen Überwachung auch direkt unter dem Melder (kein toter Winkel)
- Melder-Feinjustierung bei der Installation einfach und schnell über DIP-Schalter
- EN 50131 Grad 3 zertifiziert

## Technische Daten - Bewegungsmelder PIR Xtra-Flex EN3

Abdecküberwachung	Ja
Abmessungen	160 x 62 x 59 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Alarmspeicher	Ja
Breite	62 mm
Bruttogewicht	0,18 kg
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung
EN	Grad 3
Einsatzbereiche	nicht beheizter Innenraum
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja, 4 Stufen
Erfassungsbereich Melder (m)	15 m
Höhe	160 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest, Terxon
Leistungsaufnahme	0,19 W
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Erfassungsbereich (Innen)	15 m

# Bewegungsmelder PIR Xtra-Flex EN3

Art.-Nr. AZBW10210

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Bewegungsmelder PIR Xtra-Flex EN3

Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	0 %
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Nettogewicht	0,18 kg
PIR-Blickwinkel	85 °
Sabotageüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	9,5 - 16 V
Stromaufnahme	16 mA
Stromaufnahme Standby	12 mA
Tiefe	59 mm
Tierimmun	Nein
Umweltklasse	II
Unterkriechschutz	Ja
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 3