Comfion Funk-Taster

Art.-Nr. FUAT80000

Smarte Szenarien auslösen, Sicherheitsfunktionen bedienen auf Kopfdruck

2 Tasten für bis zu 4 Aktionen
Die zwei frei belegbaren Tasten können mit bis zu vier verschiedenen Aktionen belegt werden: für Melder des Comfion Sicherheitssystems, oder zum Ansteuern von Sensoren auch für Smart-Home-Szenarien.

Montage an jeder glatten Fläche im Haus
Der drahtlose Funk-Taster lässt sich überall dort platzieren, wo er individuell am besten erreicht werden kann. Über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung oder eine Klebemontage.

Sicherer Funk und große Reichweite
Die sicher verschlüsselte Funkverbindung bietet hohen Manipulationsschutz. Die Reichweite von bis zu 1.000 m (Freifeld) erlaubt die Bedienung auch aus der Ferne (Garten, Einfahrt) - selbst bei funkhemmender Bausubstanz.

Technologien

- Funk-Taster mit zwei frei belegbaren Tasten. Kann bis zu vier verschiedene Aktionen ausführen, etwa für Smart-Home-Szenarien, mit Zeitplan oder Meldern und Sensoren der ABUS Comfion Serie
- Sichere Funkverbindung zur Comfion Alarmzentrale, mit hoher Reichweite bis zu 1.000 m (Freifeld) und hohem Manipulations-/Datenschutz wie im Online-Banking (AES128-Verschlüsselung)
- Flexible Montage über die mitgelieferte Wand-Click-Halterung, um den Taster auch mobil zu nutzen. Alternativ ist auch eine Klebemontage möglich – an prinzipiell jeder glatten Fläche im Haus.
- Stromsparend: bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Comfion Funk-Taster

Art.-Nr. FUAT80000

Technische Daten - Comfion Funk-Taster

Abmessungen	80 x 80 x 17 mm
Akkutyp	AAA, LR03
Anzeige	LED
Artikelgewicht	0.085 kg
Batterie - Menge	2
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Bedienung	Tasterwippe
Breite	80 mm
Bruttogewicht	0.078 kg
Facettenfarbe	weiß
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	25 mW
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	80 mm
Kompatibel zu	Comfion
Länge	17 mm
Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	1,000 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	1,000 m
Meldeart	sonstige
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	2FSK
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Nein
Technik	Elektronik
Tiefe	17 mm
Umweltklasse	II
VdS anerkannt	Nein
WEEE-Gruppe	09

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026