

# TECTIQ Halbzylinder Rundprofil Schweiz

Art.-Nr. TEC-Z-CH-HZ

Seite 1 von 3



EINFACH. ZUTRITT. ORGANISIEREN.  
Mit dem digitalen TECTIQ Schließsystem.

Der elektronische TECTIQ Schließzylinder mit RFID-Leser gewährt Personen Zutritt gemäß ihrer Berechtigung auf dem Schließmedium (Transponder, Karte). Der Datenaustausch erfolgt verschlüsselt und auslesegeschützt (MIFARE® DESFire®). Die batteriebetriebene Türkomponente benötigt keine externe Verkabelung oder Funkverbindung.

## Validierung/Aktualisierung

ABUS TECTIQ speichert Berechtigungen und Ereignisse auf dem RFID-Schließmedium (Data-on-Card) und tauscht die Daten drahtlos mit dem Zylinder oder dem System aus. Der optische Leuchtring signalisiert den Anwendern, ob sie zutrittsberechtigt sind.

## Formschönes Design, Top-Qualität

Der robuste, hochwertig verarbeitete Zylinder mit IP67 und Edelstahloptik passt mit seiner klaren Formssprache und Knaufkappen (RFID-Leseeinheit) in den Farben Schwarz oder Grau zu jeder Tür und Oberfläche.

## Zylinderlänge nach Maß

Der Halbzylinder ist für Außen- und Innentüren mit Türblattstärken von 32,5 bis 57,5 mm geeignet. Bestellbar in Fixlängen in 5-mm-Schritten zur Längenanpassung an individuelle Gegebenheiten.

## Große Variantenvielfalt

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: mit Leser außen oder beidseitig (z. B. für Durchgangstüren), als Doppelknauf-, Halbzylinder oder Vorhangschloss.

## Technologien

- Elektronischer TECTIQ Halbzylinder (Schweiz Rund) zur sicheren, zugleich einfachen, flexiblen Installation an Türen (z. B. einseitige Profilzylinderlochung), Schlüsselschalter oder Garagentoren
- Hochwertig verarbeiteter Halbzylinder mit Edelstahl-Außenknauf und durchgängiger Edelstahloptik, in dezent-puristischer Designlinie; sehr witterungsbeständig in der Standard-Ausführung (IP67)
- TECTIQ Zylinder mit RFID-Leser zum sicheren, auslesegeschützten Datenaustausch mit TECTIQ Schließmedien (MIFARE® DESFire®); mit freilaufendem Außenknauf: kein Zutritt ohne Authentifizierung
- Der Zylinder kann via Bluetooth mit der TECTIQ Admin App programmiert werden und zum Beispiel eine neue

# TECTIQ Halbzylinder Rundprofil Schweiz

Art.-Nr. TEC-Z-CH-HZ

Seite 2 von 3

- Uhrzeit oder das neueste Firmware-Update erhalten
- Formschönes Design in verschiedenen Gestaltungsvarianten, passend zum Stil Ihres Gebäudes dank unterschiedlicher Farben und Knäufe
- Austausch des Zylinders statt des Beschlags: günstig vom mechanischen auf den elektronischen Zylinder umrüsten und die Tür in das TECTIQ Schließsystem integrieren (einfacher Zylindertausch per Stulpschraube)
- Geprüfte, zertifizierte Qualität: EN 15684 und Brandschutz T30

## Technische Daten - TECTIQ Halbzylinder Rundprofil Schweiz

Abmessungen	Knauf: L = 48 mm, Ø = 38 mm
Artikel-Kurzbezeichnung	TEC-Z-CH-HZ
Aufbohrschutz	Security (EN 15684 Ziffer 8 Klasse D)
Batterie - Laufzeit	Bei 20 °C (Raumtemperatur): bis zu 60.000 Zyklen oder 3,5 Jahre bei Nichtbetätigung
Batterie - Typ	VARTA Lithium 3V CR2/CR15H270/6206
Batteriefach	Im Knauf
Batteriewarnstufen	2 Stufen
Bauform	Halbzylinder
Bluetooth Version	5.1
Dauerfestigkeit	> 200.000 Zyklen (EN 15684:2020 Klasse 6)
Dornmaß	≥ 30 mm (runder Knauf)/ ≥ 35 mm (quadratischer Knauf)
Echtzeituhr (RTC)	Ja
Einsatzbereiche	Türen, Garagentore, Schlüsselschalter
Farbe	Knauf: Edelstahl schwarz, Edelstahl grau / Zylinderkörper: Edelstahl gebürstet
Funkkonformität	ETSI EN 300 328
Funkstandard	Bluetooth Low Energie 2,4 GHz
Funkverschlüsselung	AES 128-Bit
Korrosionsschutz	Gemäß EN 1670 Klasse 3/EN 15684 Klasse 4
Luftfeuchtigkeit	20-99 % nicht kondensierend gemäß EN 15684 Klasse 4 %
Material	Kappe: Edelstahl, Kunststoff / Zylinderkörper: Messing
Max. Anzahl Blacklist	120
Max. Außenlänge	57,5 mm
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Min. Außenlänge	32,5 mm
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Notstromversorgung	Ja, Micro USB
Programmier-Technologie	RFID (13,56 MHz) / Bluetooth (2,4 GHz)
Programmierung	TECTIQ Systemkarten, TECTIQ Admin App
RFID-Frequenz	13,56 MHz
RFID-Reichweite	≤ 1 cm
RFID-Technologie	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3

# TECTIQ Halbzylinder Rundprofil Schweiz

Art.-Nr. TEC-Z-CH-HZ

Seite 3 von 3

## Technische Daten - TECTIQ Halbzylinder Rundprofil Schweiz

Schutzart IP	67
Sendeleistung	-4 dBm
Sicherheitseigenschaften	Frei drehender Außenknauf gegen unberechtigten Zutritt, Einkupplung nur bei Präsentation eines berechtigten Schließmediums, Sollbruchstelle am Außenknauf, Bohrschutz
Signalisierung	Optisch
Sonderfunktionen	Office Mode
Sonderlängen	Ja, auf Anfrage
Speichertyp	Ringspeicher: 890 Ereignisse
Transponderkonformität	Passiv-Transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderverschlüsselung	AES 128-Bit
Updatefähigkeit	Ja (USB Updater Kabel / Admin App)
Varianten Außenknauf	Quadratisch / Rund
Verlängerungsschritte	5 mm
Verwaltung	TECTIQ Access Manager
Werksreset	Ja
Zertifizierungen	EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-3-A/D
Zylinderprofile	Rundprofil Schweiz
Öffnungszeit einstellbar	Ja (6/12 Sek)