



Das Sicherheitsmodul wird als zusätzlicher Manipulationsschutz für die ABUS Türstation oder das Gesichtserkennungsterminal eingesetzt, um das unerlaubte Öffnen der Türe, für den Fall des gewaltsamen Aufbruchs der Türstation, zu verhindern. Der Anschluss eines elektrischen Türöffners, eines Motorschlösses oder eines elektrischen Schließzylinders ist möglich (Relais max. 2 A @ 30 VDC / 0.5 A @ 125 AC).

Technologien

- Sicherheitsmodul für die ABUS Türstation Moduvis oder Gesichtserkennungsterminal FaceXess
- Manipulationsschutz für die Türstation oder das Gesichtserkennungsterminal
- Schnittstelle für elektrische Türöffner oder Motorschlösser

Technische Daten - Sicherheitsmodul

Abmessungen	(B x H x T) 54 x 44 x 16 mm
Alarmausgang (NO/NC)	Relais (2 A @ 30 VDC / 0.5 A @ 125 AC)
Anschließbare Geräte	TVHS20001(S), TVHS20010(S), TVHS21010(S), TVHS30000
Anschlüsse	1 x RS-485, 1 x Relais
Anwendungszweck	Eingangsbereich/Türsprechanlage
Artikelgewicht	0.025 kg
Breite	54 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	16 mm
Leistungsaufnahme	3 W
Länge	44 mm
Material	Kunststoff
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Montageart	Unterputz
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Nein

Art.-Nr. TVHS30330

Seite 2 von 2

Technische Daten - Sicherheitsmodul

Produktgruppe	Video-Türsprechanlage
Schutzart IP	20
Spannungsversorgung DC	12 – 24 V
Stromaufnahme	250 mA
Tiefe	44 mm
WEEE-Gruppe	05