

# Analog Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 1 von 3



## Analog Mini Dome 5 MPx - detailreiche Überwachung mit bestehender Technik

Die Analog Mini Dome mit 5 Megapixeln eignet sich für Innen- und Außenbereiche (IP67) und liefert klare, detailreiche Bilder - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die True WDR-Funktion sorgt für ausgeglichene Helligkeit zwischen Vorder- und Hintergrund, während die Gecko + IR-Technologie auch bei Nacht Farbbilder ermöglicht. Die Kamera eignet sich ideal für Anwender, die eine vorhandene Koaxialverkabelung weiter nutzen und gleichzeitig von moderner Bildqualität profitieren möchten.

## Gezielte Erkennung von Personen und Fahrzeugen

Bei Einsatz mit einem ABUS Analog HDCC900X2 Rekorder ermöglicht die Kamera eine KI-gestützte Analyse. Sie unterscheidet zwischen Personen und Fahrzeugen, wodurch die Erkennung relevanter Bewegungen verbessert und die Anzahl irrelevanter Benachrichtigungen verringert wird.

## Effiziente Nachrüstung mit bestehender Infrastruktur

Die Analog Technologie ermöglicht die Modernisierung vorhandener Überwachungssysteme, ohne die bestehende Koaxial- oder 2-Draht-Verkabelung (über Konverter) zu ersetzen. Kameras und Rekorder lassen sich einfach austauschen, was Zeit und Installationsaufwand reduziert. Für eine zuverlässige IR-Leistung sollten die Umgebungsbedingungen entsprechend berücksichtigt werden.

## IR-Reichweite abhängig vom Umfeld

Die Leistung der Beleuchtung hängt stark vom Einsatzort ab. Dunkle Flächen oder fehlende Reflexionen können das Bild beeinträchtigen - ebenso wie nahe, reflektierende Objekte.

## Technologien

- 5 MPx Auflösung: 2592 x 1944 @ 20 fps

# Analog Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 2 von 3

- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Fixes Objektiv mit 2.8 mm Brennweite und 112° horizontalem Blickwinkel
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- Integrierte IR und Weißlicht LEDs mit ereignisgesteuerter Umschaltung (optional, gesteuert durch DVR HDCC900X3)
- Weniger Fehlalarme durch KI-gestützte Erkennung von Personen/Fahrzeugen mit HDCC900X3 Rekorder
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur mit Koaxialkabel
- Leitungslängen bis zu 150 m
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation

## Technische Daten - Analog Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                           | (DxH) 110x100 mm                                                       |
| Anschlüsse                            | 1 x BNC (Video), 1 x DC (5.5/2.1 mm)                                   |
| Anwendungszweck                       | Allgemeine Überwachung                                                 |
| Audio                                 | Integriert: Mikrofon                                                   |
| Auflösung                             | 5 MP                                                                   |
| Auflösungsmodi                        | 3K, 4 MP, 1080p                                                        |
| Bauform                               | Dome                                                                   |
| Bildaufnehmer                         | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                           |
| Bildelemente (effektiv)               | 2960 x 1665 px                                                         |
| Bildoptimierung                       | WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR                                        |
| Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe) | F1.0                                                                   |
| Breite                                | 110 mm                                                                 |
| Brennweite                            | 2,8 mm                                                                 |
| Bruttogewicht                         | 0,475 kg                                                               |
| Dynamikbereich (WDR)                  | 130 dB                                                                 |
| Electronic-Shutter                    | Auto (1/25 - 1/500000 s)                                               |
| Farbe                                 | weiß                                                                   |
| Funktionen                            | Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR |
| Gegenlichtkompensation                | WDR, HLC, HLS                                                          |
| Gehäusematerial                       | Kunststoff, Metall                                                     |
| Horizontaler Blickwinkel              | 112 °                                                                  |
| Höhe                                  | 100 mm                                                                 |
| IR-LEDs                               | Ja                                                                     |
| IR-Reichweite (bis zu)                | 40 m                                                                   |
| Kameraausgänge                        | 1 x BNC                                                                |
| Kompatibel zu ABUS Link Station       | Nein                                                                   |
| Kompatibel zu Comfion                 | Nein                                                                   |

# Analog Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC55512

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Analog Mini Dome 5 MPx (2.8 mm)

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kompatibel zu Secoris         | Nein                                     |
| Kompatibel zu Secvest         | Nein                                     |
| Kompatibel zu Smartvest       | Nein                                     |
| Kompatibel zu wAppLoxx        | Nein                                     |
| Kompatibel zu wAppLoxx Pro    | Nein                                     |
| Leistungsaufnahme             | 9 W                                      |
| Länge                         | 110 mm                                   |
| Max. Auflösung @ Bildrate     | 2960 x 1665 @ 20 Bilder/s                |
| Max. Betriebstemperatur       | 60 °C                                    |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 90 %                                     |
| Mikrofon                      | Ja                                       |
| Min. Betriebstemperatur       | -30 °C                                   |
| Mindestbeleuchtung (Farbe)    | 0,0005 lx                                |
| Mindestbeleuchtung (IR)       | 0 lx                                     |
| Nettogewicht                  | 0,47 kg                                  |
| Objektiv                      | Fix                                      |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein                                     |
| Privatzonen                   | 4                                        |
| Protokolle                    | Nein                                     |
| Rauschunterdrückung           | 3D DNR                                   |
| Schutzart IP                  | 67                                       |
| Sonstige Funktionen           | Weißlicht bis 40 Meter                   |
| Spannungsversorgung DC        | 12 (+/-25 %) V                           |
| Sprache Anleitung             | DE, UK, FR, NL, DK, IT                   |
| Sprache OSD                   | UK                                       |
| Sprache Verpackung            | DE, UK, FR, NL, DK, IT                   |
| Stromaufnahme                 | 750 mA                                   |
| Tag-/Nachtumschaltung         | Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR) |
| Technologie                   | Analog HD                                |
| Vertikaler Blickwinkel        | 60 °                                     |
| Videokanäle HD-TVI            | 1                                        |
| Videosystem                   | HD-TVI                                   |
| Weißabgleich                  | ATW, manuell                             |