

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 1 von 2



FÜR NEBENTÜREN

Unser Einsteckschloss ES SI eignet sich insbesondere für Neben- und Sicken Türen.

Wir empfehlen unser Einsteckschloss ES SI insbesondere für Garagentüren mit Sicken (= horizontale Vertiefungen auf Türen) und andere Nebentüren bekannter, gängiger Hersteller. Es kann für DIN linke, als auch DIN rechte Türen verwendet werden. Riegel und Falle sind bei diesem Einsteckschloss mittig positioniert und aus stabilem Zinkdruckguss gefertigt.

Technologien

- Nuss (8mm) aus Metall
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Entfernungsmaß 72mm
- Dornmaß 65mm
- Stulp 20 x 235mm (rund), verzinkt
- Schlosskasten 160 x 95,3mm
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt, Fallenausschluss 11,6mm
- Durch Verschließen wird der Riegel ausgeschlossen, Riegelausschluss 10mm

Einsatz und Anwendung

- Für Neben- und Garagentüren gängiger Hersteller
- Für DIN L und DIN R geeignet

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Dornmaß	65 mm
Entfernungsmaß	72 mm
Färbung	verzinkt
Gewicht	576 g
Höhe des Schlosskastens	160 mm
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	20 mm
Stulpform	rund
Stulplänge	235 mm
Tiefe des Schlosskastens	95,3 mm
Türart	Garagennebentür
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	4003318100796
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

