

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Art.-Nr. PPIC92500X

Seite 1 von 3

Technologien

- Smarte, kabellose Überwachungskamera zum Schwenken und Neigen mit wechselbarem Akku und Solarpanel für einen unabhängigen Betrieb
- Flexible und einfache Montage an Orten ohne Strom möglich – ideal für Haus, Garage, Garten oder Einfahrt
- Schwenken und Neigen für ein extra großes Sichtfeld, sowie Home Position und zwei frei speicherbare Presets für den schnellen Wechsel zwischen gespeicherten Blickwinkeln
- In wenigen Minuten eingerichtet: Der App-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Installation. Kostenloser Zugriff auf Livestream, Speicher, Funktionen und persönliche Einstellungen
- Scharfe 2K-Auflösung und zuverlässige Nachtsicht liefern klare, detailreiche Aufnahmen bei Tag und Nacht
- Smarte Bewegungserkennung unterscheidet Menschen, Tiere und Fahrzeuge zuverlässig und reduziert Fehlalarme
- Sirene und Two-Way-Audio ermöglichen aktive Abschreckung sowie die direkte Kommunikation mit Besuchern
- Bequemes Laden über Solarpanel für einen zuverlässigen und unabhängigen Betrieb
- Lokale Speicherung auf einer microSD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine einfache und zuverlässige Aufzeichnung
- Kompatibel mit Smartvest Pro und ABUS One

Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Akkutyp	Li-Ion-Akku, 3,6 V / 9600 mAh
Anschlüsse	1 x USB-C (Ladevorgang)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Anzahl IR LEDs	4
Anzahl LEDs	4
Anzahl Preset	3
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	2
App	ABUS App2Cam Plus
Artikelgewicht	0.905 kg
Artikelprogramm	Comfort
Audio	2-Wege-Audio
Audio Kompression	AAC
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - festverbaut	Nein
Bewegungserkennung	Ja, 3 konfigurierbare Zonen
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	2560 x 1440 px

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Art.-Nr. PPIC92500X

Seite 2 von 3

Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Blende	F 2.0
Breite	97 mm
Bruttogewicht	1.86 kg
Einsatzbereiche	Außen
Electronic-Shutter	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Facettenfarbe	schwarz, weiß
Frequenzbereich	2,4 / 5,8 GHz
Gewicht	1319 g
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	2 Benutzer
Horizontaler Blickwinkel	85 °
Höhe	165 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Schwenkfilter	Ja
Kameratyp	Schwenk-/Neige-Dome
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Comfion	Nein
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Lautsprecher	Ja
Luftfeuchtigkeit	10% – 90% (nicht kondensierend)
Max. Auflösung @ Bildrate	2560 × 1440 @ 15 fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mit App steuerbar	Ja
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Aufputz
Montageort	Wand, Decke
Netzwerk-Protokolle	P2P
Neu	Nein
Objektiv	Fix
Privatzonen	Ja
Schutzart IP	65
Schwenk-/Neigebereich	340° Horizontal / 80° Vertikal
Speichermedium	microSD-Karte (bis 256 Gbyte, nicht im Lieferumfang)
Sprache Anleitung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES

SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Art.-Nr. PPIC92500X

Seite 3 von 3

Technische Daten - SmartLook Akku-Außenkamera Schwenken und Neigen

Sprache OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Sprache Verpackung	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Stromversorgung	Akku, Solar
Tag-/Nachtumschaltung	Automatisch
Tiefe	175 mm
Vertikaler Blickwinkel	45 °
Video Bitrate	Max. 2 Mbit/s
Videokomprimierung	H.264+