

SRG92 für Rohrrahmentüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 2



SICHERHEIT FÜR SCHMALRAHMENTÜREN

Mit diesem Schutzbeschlag sichern Sie Ihre Haustür

Haustüren sind immer wieder das Objekt der Begierde von Einbrechern. Da diese häufig nur unzureichend gesichert sind, haben Kriminelle oft leichtes Spiel. Dieser Beschlag wurde speziell für Haustüren mit einem schmalen Rahmenprofil und einer Türstärke von 57 bis 65 Millimetern entwickelt. Er verfügt über eine automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild und Nocken, die variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar sind. Dadurch ist die Montage ein Kinderspiel.

Technologien

- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- Für Zylinderüberstand von 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm
- Einfache Montage

Einsatz und Anwendung

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 57 - 65 mm

Varianten

SRG92 für Rohrrahmentüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 2

- Farben: F1 (aluminium), Edelstahl, weiß
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

Technische Daten - SRG92 für Rohrrahmentüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Entfernungsmaß	92 mm
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	979 g
Türart	Rohrrahmentür
VdS anerkannt	Nein
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	12 mm
EAN	4003318222641
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

